

INDUST N M1 CBA B TM-IN.M1CBA090B

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:



Nr: 2825



Nr: 5048/2023

Ważny do:
27.07.2028



Nr: 2825



Nr: 2825





Nr: DIT_001



Nr: V1.3



Producent	TM Technologie
Zastosowanie	oświetlenie przestrzeni otwartej
Rodzina	INDUST N
Kolor/Kolor zgodnie z RAL	czarny , RAL9005
Rodzaj testu	CBA - centralna bateria adresowalna
Tryb pracy	CB
Stopień szczelności IP	IP66, IP69
Stopień odporności na uderzenie IK	IK08
Klasa ochronności	I
Materiał obudowy	stal
Sposób montażu*	natynkowy, ścienny
Strumień (awaria)	327 lm
Źródło światła	LED
Moc źródła światła	3 W
Moc czynna	6 W
Napięcie AC	210-250 V
Napięcie DC	186-254 V
Żywotność źródła LED	50000 h
Temperatura barwowa	5700 K
Temperatura minimalna	-10 °C
Temperatura maksymalna	+40 °C
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	60 miesięcy
Wymiary netto L x W x H [±2 mm]	243 mm x 114 mm x 195 mm



* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.