

INDUST N M2 102 MAT W COLD TM-IN.M2ATM19CW

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:



Nr: 2825



Nr: 5048/2023
Ważny do:
27.07.2028



Nr: 2825



Nr: 2825




Nr: DIT_001



Nr: V1.3



Producent	TM Technologie
Zastosowanie	oświetlenie przestrzeni otwartej
Rodzina	INDUST N
Kolor/Kolor zgodnie z RAL	biały , RAL9003
Rodzaj testu	autotest
Tryb pracy	M
Znamionowy czas pracy	1 h
Stopień szczelności IP	IP66, IP69
Stopień odporności na uderzenie IK	IK08
Klasa ochronności	I
Materiał obudowy	stal
Sposób montażu*	natynkowy, ścienny
Strumień (awaria)	268 lm
Źródło światła	LED
Moc źródła światła	3 W
Moc czynna	4.2 W
Napięcie AC	210-250 V
Żywotność źródła LED	50000 h
Temperatura barwowa	5700 K
Temperatura minimalna	-15 °C
Temperatura maksymalna	+40 °C
Akumulator	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	36 miesięcy
Wymiary netto L x W x H [±2 mm]	243 mm x 114 mm x 195 mm



* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.