

ITECH S1 CBM B TM-IT.S1CBM060B

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:



Nr: 0925



Nr: 4570/2022
Ważny do:
10.04.2027



Nr: 88-151493
Ważny do:
25.01.2030




Nr:
B_BK_60112_0422_2024
Ważny do:
24.01.2030



Nr: 0925



Nr: 0925




Nr: DIT_004




Nr: V2.12







Producent	TM Technologie
Zastosowanie	oświetlenie przestrzeni otwartej
Rodzina	ITECH
Kolor/Kolor zgodnie z RAL	czarny , RAL9005
Rodzaj testu	CBM - centralna bateria adresowalna
Tryb pracy	CB
Stopień szczelności IP	IP65
Stopień odporności na uderzenie IK	IK06
Klasa ochronności	II
Materiał obudowy	tworzywo
Sposób montażu*	natynkowy, podtynkowy, zwieszakowy, sufitowy, pod kątem
Strumień (awaria)	377 lm
Źródło światła	LED
Moc źródła światła	2 W
Moc czynna	4.2 W
Napięcie AC	210-250 V
Napięcie DC	186-254 V
Żywotność źródła LED	50000 h
Temperatura barwowa	5700 K
Temperatura minimalna	-25 °C
Temperatura maksymalna	+55 °C
Akumulator	-
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	60 miesięcy
Wymiary netto H x Ø [±2 mm]	74 mm x 171 mm



* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.



				
2,5	6	14	6	14
3	4	16,5	4	16,5
4	7,5	18,5	7,5	18,5
5	5,5	18,5	5,5	18,5
6	4	18	4	18
7	4	18	4	18
8	4	18,5	4	18,5
9	4,5	19	4,5	19
10	4,5	19,5	4,5	19,5

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$