

ONTEC R C1 CBM W TM-OR.C1CBM000W

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:



Nr: 0425



Nr: 4410/2021
Ważny do:
04.09.2026



Nr: 88-142033
Ważny do:
28.02.2027



Nr:
B_BK_60112_0424_2024
Ważny do:
24.01.2030



Nr: 0425



Nr: 2291559.01-
UAE
Ważny do:
28.10.2026



Nr: 0425



Nr: DIT_004



Nr: V3.0



Producent	TM Technologie
Zastosowanie	oświetlenie ewakuacyjne
Rodzina	ONTEC R
Kolor/Kolor zgodnie z RAL	biały , RAL9003
Rodzaj testu	CBM - centralna bateria adresowalna
Tryb pracy	CB
Stopień szczelności IP	IP20
Stopień odporności na uderzenie IK	IK03
Klasa ochronności	II
Materiał obudowy	tworzywo
Sposób montażu*	natynkowy, podtynkowy, ścienny, sufitowy, pod kątem
Strumień (awaria)	306 lm
Źródło światła	LED
Moc źródła światła	2 W
Moc czynna	4.2 W
Napięcie AC	210-250 V
Napięcie DC	186-254 V
Żywotność źródła LED	50000 h
Temperatura barwowa	5700 K
Temperatura minimalna	-15 °C
Temperatura maksymalna	+55 °C
Akumulator	-
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	60 miesięcy
Wymiary netto L x W x H [±2 mm]	130 mm x 31 mm x 130 mm



* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.



2,5	9	20	-	-
3	10,5	23	-	-
4	12,5	28	-	-
5	13,5	32	-	-
6	12	33	-	-
7	6	31	-	-
8	4	25	-	-
9	4,5	20	-	-
10	2,5	7	-	-

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$