

ONTEC R M5 05 CBM G TM-OR.M5CBM000G

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:



Nr: 0425



Nr: 4410/2021
Ważny do:
04.09.2026



Nr: 0425





Nr: 0425



Nr: V3.0



| | |
|---|--|
| Producent | TM Technologie |
| Zastosowanie | oświetlenie przestrzeni otwartej |
| Rodzina | ONTEC R |
| Kolor/Kolor zgodnie z RAL | szary , RAL7035 |
| Rodzaj testu | CBM - centralna bateria adresowalna CB |
| Tryb pracy | CB |
| Stopień szczelności IP | IP20 |
| Stopień odporności na uderzenie IK | IK03 |
| Klasa ochronności | II |
| Materiał obudowy | tworzywo |
| Sposób montażu* | natynkowy, podtynkowy, ścienny, sufitowy, pod kątem |
| Strumień (awaria) | 555 lm |
| Źródło światła | LED |
| Moc źródła światła | 4.5 W |
| Moc czynna | 5.6 W |
| Napięcie AC | 210-250 V |
| Napięcie DC | 186-254 V |
| Żywotność źródła LED | 50000 h |
| Temperatura barwowa | 5700 K |
| Temperatura minimalna | -15 °C |
| Temperatura maksymalna | +55 °C |
| Akumulator | - |
| Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła) | 60 miesięcy |
| Wymiary netto L x W x H [±2 mm] | 130 mm x 31 mm x 130 mm |



| h | a | b | c | d |
|-----|-----|------|-----|------|
| 2,5 | 4 | 9 | 4 | 9 |
| 3 | 4,5 | 10,5 | 4,5 | 10,5 |
| 4 | 5,5 | 13 | 5,5 | 13 |
| 5 | 6,5 | 15,5 | 6,5 | 15,5 |
| 6 | 6,5 | 17,5 | 6,5 | 17,5 |
| 7 | 7 | 19,5 | 7 | 19,5 |
| 8 | 7 | 21 | 7 | 21 |
| 9 | 6,5 | 22 | 6,5 | 22 |
| 10 | 6,5 | 23 | 6,5 | 23 |

* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.