

ONTEC S M1 CBM G TM-OS.M1CBM060G

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:



Nr: 1025



Nr: 4662/2022
Ważny do:
02.06.2027



Nr: 1025





Nr: 1025



Nr: V3.0



Producent	TM Technologie
Zastosowanie	oświetlenie przestrzeni otwartej
Rodzina	ONTEC S
Kolor/Kolor zgodnie z RAL	szary , RAL7035
Rodzaj testu	CBM - centralna bateria adresowalna
Tryb pracy	CB
Stopień szczelności IP	IP65
Stopień odporności na uderzenie IK	IK08
Klasa ochronności	II
Materiał obudowy	tworzywo
Sposób montażu*	natynkowy, podtynkowy, zwieszakowy, ścienny, sufitowy, pod kątem
Strumień (awaria)	360 lm
Źródło światła	LED
Moc źródła światła	2.5 W
Moc czynna	4 W
Napięcie AC	210-250 V
Napięcie DC	186-254 V
Żywotność źródła LED	50000 h
Temperatura barwowa	5700 K
Temperatura minimalna	-15 °C
Temperatura maksymalna	+55 °C
Akumulator	-
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	60 miesięcy
Wymiary netto L x W x H [±2 mm]	272 mm x 40 mm x 144 mm



h	a	b	c	d
2,5	3,5	10,5	3,5	10,5
3	4	11,5	4	11,5
4	5	13	5	13
5	4,5	15	4,5	15
6	4,5	16,5	4,5	16,5
7	4,5	17,5	4,5	17,5
8	4,5	18,5	4,5	18,5
9	5	19	5	19
10	4,5	20	4,5	20

* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.