

ONTEC S W1 CBM W TM-OS.W1CBM060W

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:



Nr: 1025



Nr: 4662/2022
Ważny do:
02.06.2027



Nr: 88-142217
Ważny do:
30.07.2029



Nr:
B_BK_60112_0426_2024
Ważny do:
24.01.2030



Nr: 1025



Nr: 2291559.01-
UAE
Ważny do:
28.10.2026



Nr: 1025




Nr: DIT_004



Nr: V3.0



| | |
|--|---|
| Producent | TM Technologie |
| Zastosowanie | oświetlenie ewakuacyjne |
| Rodzina | ONTEC S |
| Kolor/Kolor zgodnie z RAL | biały , RAL9003 |
| Rodzaj testu | CBM - centralna bateria adresowalna |
| Tryb pracy | CB |
| Stopień szczelności IP | IP65 |
| Stopień odporności na uderzenie IK | IK08 |
| Klasa ochronności | II |
| Materiał obudowy | tworzywo |
| Sposób montażu* | natynkowy, podtynkowy, zwieszakowy, ścienny, sufitowy, pod kątem |
| Strumień (awaria) | 289 lm |
| Źródło światła | LED |
| Moc źródła światła | 2.5 W |
| Moc czynna | 4 W |
| Napięcie AC | 210-250 V |
| Napięcie DC | 186-254 V |
| Żywotność źródła LED | 50000 h |
| Temperatura barwowa | 5700 K |
| Temperatura minimalna | -15 °C |
| Temperatura maksymalna | +55 °C |
| Akumulator | - |
| Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła) | 60 miesięcy |
| Wymiary netto L x W x H [±2 mm] | 272 mm x 40 mm x 144 mm |



* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.