

ONTEC S20 M2X CBM W IP65 TM-S2.MXCBM060W

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:



Nr: 1625



Nr: 6074/2026
Ważny do:
15.04.2031



Nr: 88-144520
Ważny do:
28.02.2027



Nr:
B_BK_60112_0426_2024
Ważny do:
24.01.2030



Nr: 1625



Nr:
2291559.01.UAE
Ważny do:
28.10.2026



Nr: 1625



Nr: DIT_004



Nr: V3.0



Producent **TM Technologie**

Zastosowanie **oświetlenie przestrzeni otwartej, oświetlenie wyznaczające kierunek ewakuacji**

Rodzina **ONTEC S20**

Kolor/Kolor zgodnie z RAL **biały , RAL9003**

Rodzaj testu **CBM - centralna bateria adresowalna**

Tryb pracy **CB**

Stopień szczelności IP **IP65**

Stopień odporności na uderzenie IK **IK08**

Klasa ochronności **II**

Materiał obudowy **tworzywo**

Sposób montażu* **natynkowy, podtynkowy, zwieszakowy, ścienny, sufitowy, pod kątem**

Luminancja **>2 cd/m²**

Strumień (awaria) **154(L);309(H) lm**

Źródło światła **LED**

Moc źródła światła **2.5 W**

Moc czynna **4.4 W**

Napięcie AC **210-250 V**

Napięcie DC **186-254 V**

Żywotność źródła LED **50000 h**

Temperatura barwowa **5700 K**


Temperatura minimalna **-15 °C**

Temperatura maksymalna **+55 °C**

Akumulator **-**

Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła) **60 miesięcy**

Wymiary netto **L x W x H [±2 mm]** **227 mm x 40 mm x 120 mm**





2,5	3,5	8	3,5	8
3	3,5	9	3,5	9
4	4,5	11	4,5	11
5	5	12,5	5	12,5
6	5	14,5	5	14,5
7	5	16	5	16
8	5,5	17	5,5	17
9	5,5	18	5,5	18
10	5	19	5	19

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$