

ONTEC S30 C5 CBM W IP65 TM-S3.C5CBM060W

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:



Nr: 1625



Nr: 6074/2026
Ważny do:
15.04.2031



Nr: 88-146912
Ważny do:
24.09.2029



Nr:
B_BK_60112_0426_2024
Ważny do:
24.01.2030



Nr: 1625



Nr: 2291560.01-
UAE
Ważny do:
08.10.2026



Nr: 1625



Nr: DIT_001



Nr: V3.0



| | |
|---|---|
| Producent | TM Technologie |
| Zastosowanie | oświetlenie ewakuacyjne |
| Rodzina | ONTEC S30 |
| Kolor/Kolor zgodnie z RAL | biały , RAL9003 |
| Rodzaj testu | CBM - centralna bateria adresowalna |
| Tryb pracy | CB |
| Stopień szczelności IP | IP65 |
| Stopień odporności na uderzenie IK | IK08 |
| Klasa ochronności | II |
| Materiał obudowy | tworzywo |
| Sposób montażu* | natynkowy, podtynkowy, zwieszakowy, ścienny, sufitowy, pod kątem |
| Strumień (awaria) | 1145 lm |
| Źródło światła | LED |
| Moc źródła światła | 5.8 W |
| Moc czynna | 12.3 W |
| Napięcie AC | 210-250 V |
| Napięcie DC | 186-254 V |
| Żywotność źródła LED | 50000 h |
| Temperatura barwowa | 5700 K |
| Temperatura minimalna | -25 °C |
| Temperatura maksymalna | +35 °C |
| Akumulator | - |
| Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła) | 60 miesięcy |
| Wymiary netto L x W x H [±2 mm] | 327 mm x 40 mm x 170 mm |



* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.



| | | | | |
|----|------|----|---|---|
| 8 | 19,5 | 47 | - | - |
| 9 | 20 | 51 | - | - |
| 10 | 18,5 | 54 | - | - |
| 11 | 17 | 55 | - | - |
| 12 | 15 | 57 | - | - |
| 13 | 12,5 | 56 | - | - |
| 14 | 11 | 55 | - | - |
| 15 | 9 | 53 | - | - |
| 16 | 7 | 50 | - | - |
| 17 | 5 | 45 | - | - |
| 18 | 4,5 | 40 | - | - |
| 19 | 4 | 35 | - | - |
| 20 | 3,5 | 30 | - | - |

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$