

ONTEC S30 M1X CBM B IP65 TM-S3.MXCBM060B

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:



Nr: 1625



Nr: 6074/2026
Ważny do:
15.04.2031



Nr: 88-146912
Ważny do:
24.09.2029



Nr:
B_BK_60112_0426_2024
Ważny do:
24.01.2030



Nr: 1625



Nr: 2291560.01-
UAE
Ważny do:
08.10.2026



Nr: 1625




Nr: DIT_004




Nr: V3.0



Producent	TM Technologie
Zastosowanie	oświetlenie przestrzeni otwartej, oświetlenie wyznaczające kierunek ewakuacji
Rodzina	ONTEC S30
Kolor/Kolor zgodnie z RAL	czarny , RAL9005
Rodzaj testu	CBM - centralna bateria adresowalna
Tryb pracy	CB
Stopień szczelności IP	IP65
Stopień odporności na uderzenie IK	IK08
Klasa ochronności	II
Materiał obudowy	tworzywo
Sposób montażu*	natynkowy, podtynkowy, zwieszakowy, ścienny, sufitowy, pod kątem
Luminancja	>2 cd/m²
Strumień (awaria)	184(L);349(H) lm
Źródło światła	LED
Moc źródła światła	2.5 W
Moc czynna	4.2 W
Napięcie AC	210-250 V
Napięcie DC	186-254 V
Żywotność źródła LED	50000 h
Temperatura barwowa	5700 K
Temperatura minimalna	-25 °C
Temperatura maksymalna	+55 °C
Akumulator	-
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	60 miesięcy
Wymiary netto L x W x H [±2 mm]	327 mm x 40 mm x 170 mm



* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.



2,5	4	9,5	4	9,5
3	4	11	4	11
4	4,5	13	4,5	13
5	4,5	15	4,5	15
6	5	16	5	16
7	5	17,5	5	17,5
8	5	18,5	5	18,5
9	5	19	5	19
10	4,5	20	4,5	20

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$