

**POWER-PRODUKT
FÜR STARKE LEISTUNGEN**

DAMP PROOF FLEX

DAMP PROOF FLEX kombiniert maximale Effizienz (165 lm/W) mit einem robusten Polycarbonat-Gehäuse (IP66 & IK08). Dank Multi Lumen lässt sich der Lichtstrom bis 6 900 lm anpassen. Werkzeuglose Montage, austauschbare Lichtquelle & Treiber (EVERLOOP) sowie 100 000 h Lebensdauer garantieren hohe Flexibilität und Langlebigkeit.

Weitere Informationen finden Sie unter ledvance.ch/de/dampproof-flex



| | | |
|--|---|---|
| + HOHE EFFIZIENZ BIS ZU 165 lm/W | + LUMEN BIS ZU 6 900 lm | + LEBENSDAUER L80/B10 100 000 h |
|--|---|---|



+ **STARKE**
LICHTAUSBEUTE

+ **ANPASSBARE**
LICHTFARBE & -STÄRKE

+ **AUSTAUSCHBARE**
KOMPONENTEN



DAMP PROOF FLEX



LEDVANCE

PRODUKTBEZEICHNUNG

| | | EAN | ELDAS |
|-----------------------------------|------------------------|---------------|-----------|
| DP FLEX TH 1200 P 34W ML 830 IP66 | 34 W, 1200 mm, 5500 lm | 4099854440588 | 941006930 |
| DP FLEX TH 1200 P 34W ML 840 IP66 | 34 W, 1200 mm, 5600 lm | 4099854440601 | 941006910 |
| DP FLEX TH 1200 P 34W ML 865 IP66 | 34 W, 1200 mm, 5600 lm | 4099854440625 | 941006810 |
| DP FLEX TH 1500 P 42W ML 830 IP66 | 42 W, 1500 mm, 6800 lm | 4099854440649 | 941006870 |
| DP FLEX TH 1500 P 42W ML 840 IP66 | 42 W, 1500 mm, 6900 lm | 4099854440663 | 941006880 |
| DP FLEX TH 1500 P 42W ML 865 IP66 | 42 W, 1500 mm, 6900 lm | 4099854440687 | 941006990 |

PRODUKTMERKMALE

- LED-Feuchtraumleuchte mit Gehäuse aus Polycarbonat (PC) mit IP66 und IK08
- Sehr hohe Effizienz mit bis zu 165 Lumen pro Watt
- Multi Lumen ermöglicht die individuelle Einstellung des benötigten Lumenpakets – Lichtstrom von bis zu 6 900 lm einstellbar
- Werkzeugloser Elektroanschluss, einfache Durchgangsverdrahtung möglich
- D-Kennzeichen für Brandschutz
- Austauschbare Lichtquelle und Treiber (EVERLOOP)
- Lichtfarbe 3 000 | 4 000 | 6 500 K
- Lebensdauer: 100 000 h (L80/B10 @ 25 °C)
- 5 Jahre Garantie*¹

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.ch/garantie



Kundenservicecenter:
kundenservice@ledvance.com

Deutschland: +49 89 780 673-660
Österreich: +43 1 68 068
Schweiz: +41 52 525 25 25

POWER THROUGH LIGHT