


11285100	DATENBLATT	
Gültig ab: 27.11.2024	EPIC® H-DD 42 SCM / H-DD 42 BCM gedreht	

Beschreibung

- Die H-DD Serie mit gedrehten Crimpkontakten - für hohe Polzahlen auf engstem Raum.
- Dadurch kann eine kleinere Gehäusebauform gewählt werden.



Allgemeine Kennwerte

Ausführung	H-DD 42
Version	Stift / Buchse (Artikel 11286100)
Kontakte	42 + PE
Leistungsanschluss	Crimpanschluss: 0,14 bis 2,5 mm²
Temperaturbereich	-40°C bis +100°C kurzzeitig bis +125°C

Mechanische Eigenschaften

Steckzyklen	100
-------------	-----

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung, IEC	250V
Bemessungsspannung, UL	600 V
Bemessungsspannung, CSA	600 V
Bemessungsstoßspannung	2,5 kV
Bemessungsstrom, IEC	10 A
Bemessungsstrom, UL	8,5 A
Bemessungsstrom, CSA	8,5 A
Durchgangswiderstand	< 3 mOhm
Verschmutzungsgrad	2

Werkstoffe und Oberflächen

Kontakte	Kupferlegierung, hartversilbert/hartvergoldet
Isolierkörper	PC
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Zulassungen

UL-Zulassung, E-File-Nummer	E75770
VDE-Zulassung, VDE-REG.-Nr.	B437



Normen

Sicherheitsnorm	IEC 61984, UL 1977, C22.2 182.3
-----------------	---------------------------------


Ersteller: THB01/BU EPIC Freigegeben: TODV1/BU EPIC	Dokument: DB11285100DE Version: 04	Seite 1 von 2
--	---------------------------------------	---------------

11285100	DATENBLATT	
Gültig ab: 27.11.2024	EPIC® H-DD 42 SCM / H-DD 42 BCM gedreht	

Technische Zeichnungen



Polbild, Kabelanschlusseite



Maschinen- und Anlagenbau



Platzbedarf

Info

Höchste Packungsdichte für kompakte Steckverbinder

Anwendungsgebiete

Maschinenbau, Veranstaltungstechnik, Kunststoffindustrie

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Ersteller: THB01/BU EPIC Freigegeben: TODV1/BU EPIC	Dokument: DB11285100DE Version: 04	Seite 2 von 2
--	---------------------------------------	---------------