

61804615	<b>DATENBLATT</b>	
Gültig ab: 14.01.2026	<b>SILVYN® SSU</b>	

Einfachgefalzter Schutzschlauch für Hoch Temperatur Anwendungen.



**Material:**

Grundkörper Stahl, galvanisiert

**Technische Merkmale:**

Oberfläche	glatt
Profil	Einfach gefalzt
Nennweite	NW 10 bis NW 75
Temperaturbereich	-100°C bis +300°C

**Weitere Eigenschaften:**

Druckfestigkeit	350kg nach EN 61386 (NW20)
Zugfestigkeit	120kg nach EN 61386 (NW20)



**Zulassungen:**

**Referenz Normen:**

IEC 61386-1

**Passende Verschraubung:**

SILVYN® LGEP  
SILVYN® LGEF  
SILVYN® LGES

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.  
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: PDP Freigegeben: PDP	Dokument: DB61804615DE Version: 01	Seite 1 von 2
------------------------------------	---------------------------------------	---------------

61804615	<b>DATENBLATT</b>	
Gültig ab: 14.01.2026	<b>SILVYN® SSU</b>	

**Maßtabelle:**

Artikel Nr.	NW	Durchmesser mm		Min. Biegeradius mm	VPE m
		Innen	Außen		
61804615	10	6,8	9,1	25	50
61804631	10	6,8	9,1	25	25
61804623	12	10,0	13,2	30	50
61804632	12	10,0	13,2	30	25
61804624	16	12,9	16,4	40	50
61804633	16	12,9	16,4	40	25
61804635	16	12,9	16,4	40	10
61804625	20	16,9	20,4	45	50
61804634	20	16,9	20,4	45	25
61804636	20	16,9	20,4	45	10
61804614	25	20,9	24,3	55	25
61804637	25	20,9	24,3	55	10
61804626	32	27,8	31,7	70	25
61804638	32	27,8	31,7	70	10
61804627	40	37,3	42,1	80	25
61804639	40	37,3	42,1	80	10
61804628	50	48,0	52,8	90	25
61804640	50	48,0	52,8	90	10
61804629	63	57,5	62,5	115	10
61804630	75	70,0	77,0	150	10

Ersteller: PDP Freigegeben: PDP	Dokument: DB61804615DE Version: 01	Seite 2 von 2
------------------------------------	---------------------------------------	---------------