

61797400	DATENBLATT
Gültig ab: 30.04.2025	Rohrkabelschuhe KRFN

Bei dem Rohrkabelschuh KRFN handelt es sich um einen Rohrkabelschuh mit besonders schmalen Anschlussflansch für Leiter der Größe 50 bis 240mm². Die Flanschbreite hat die gleiche oder kleinere Breite wie der Rohrdurchmesser. Dadurch ist es möglich, den Kabelschuh vorzumontieren, um die Installation in beengten Umgebungen und Durchführungen zu ermöglichen.



Material: Verzinntes Elektrolytkupfer
(Cu/Sn4, verzinnete Oberfläche)

Technische Merkmale:
 Anwendungsgebiet Für feinstdrähtige und mehrdrähtige Kupferleiter (Klasse 2 und 5)
 Querschnitt 50 bis 240mm²
 Montagebohrung M6 bis M12

Weitere Eigenschaften:
 Inspektionsloch

Zulassungen:



Referenz Normen: IEC 61238:1
 SEN 245010

Passendes Werkzeug: V 1311-A Presszange hydraulisch
 PVX 1300

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
 Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

61797400	DATENBLATT
Gültig ab: 30.04.2025	Rohrkabelschuhe KRFN

Technische Zeichnungen:



Maßtabelle:

Artikel Nr.	Querschnitt mm ²	Schraub- loch Ø (mm)	L (mm)	d (mm)	W (mm)	N (mm)	N1 (mm)	Crimp- einsatz
61797400	50	M6	50	11	18	11	12	B 14,5
61797401	50	M8	50	11	18	11	12	B 14,5
61797402	50	M10	50	11	18	11	12	B 14,5
61797403	70	M6	55	13	20	11	12	B 17
61797404	70	M8	55	13	20	11	12	B 17
61797405	70	M10	55	13	20	11	12	B 17
61797406	95	M8	61	15	24	11	12	B 20
61797407	95	M10	62	15	24	11	13	B 20
61797408	95	M12	64	15	24	12	14	B 20
61797409	120	M8	65	17	26	11	12	B 22
61797410	120	M10	66	17	26	11	13	B 22
61797411	120	M12	68	17	26	12	14	B 22
61797412	150	M10	73	19	30	11	13	B 25 13 B 25
61797413	150	M12	75	19	30	12	14	B 25 13 B 25
61797414	185	M10	80	21	32	11	14	13 B 27
61797415	185	M12	82	21	32	12	15	13 B 27
61797417	240	M10	84	22,5	38	11	16	13 B 30
61797418	240	M12	84	22,5	38	12	15	13 B 30