

Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa z blachy ryflowanej DBKR FS

Numery katalogowe: 6049127



Pokrywa z blachy ryflowanej dla koryt kablowych do ciągów komunikacyjnych typu BKR.

Pokrywa składa się z 2,0 mm blachy stalowej ocynkowanej taśmowo i wyżłobienia 1,3 mm.

Wytłoczone otwory do wybicia w odległości 100 mm umożliwiają późniejszy montaż rygli.

Pokrywy są testowane zgodnie z normą DIN 51130 i posiadają klasę antypoślizgowości R11 i klasę przestrzeni wyporowej V10.

Mocowania pokrywy nie wchodzą w zakres dostawy i należy je zamówić osobno.



St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow

| | |
|--|---------------------------------------|
| Numery katalogowe | 6049127 |
| Typ | DBKR 500 FS |
| Oznaczenie 1 | Pokrywa z blachy ryflowanej |
| Oznaczenie 2 | do koryt kablowych BKRS |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 500x3000 |
| Kolor | cyjan |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowana metodą Sendzimira |
| Norma powierzchni | DIN EN 10346 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 3 |
| Jednostka opakowania | Metr |
| Ciężar | 823,07 kg |
| Jednostka wagi | kg/100 m |
| Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę | 18,4975 kg CO ₂ e / 1 Metr |


Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa z blachy ryflowanej DBKR FS



Numery katalogowe: 6049127

Wymiary



| | |
|----------------|----------|
| Długość | 3 000 mm |
| Szerokość | 500 mm |
| Wysokość | 13 mm |
| Grubość blachy | 3,3 mm |
| Wymiar B | 500 mm |
| Wymiar b | 50 mm |
| Wymiar L | 3 000 mm |

Dane techniczne

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Ilość zasuw obrotowych | 0 St. |
| Rodzaj mocowania | nakładany |
| Podtrzymanie funkcji | brak |
| Odpowiednie do korytka siatkowego | brak |
| Odpowiednie do drabiny kablowej | brak |
| Odpowiedni do korytka kablowego | tak |
| Stal nierdzewna, wytrawiana | brak |