

# Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką z łbem młotkowym, pojedyncza, plastikowa wianienka dociskowa, Al  
Numery katalogowe: 1186462



Obejma kabłąkowa ze stopką z łbem młotkowym, plastikowa wianienka dociskowa z polipropylenu. Do pionowego i poziomego montażu pojedynczego kabla na szynie o profilu C. Do szczeliny o szerokości 16 - 17 mm. Z gwintem jednokowym na wianienca dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym. Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz. Zalecamy użycie wianienki dociskowej.



**Alu** aluminium

## Dane podstawow


|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Numery katalogowe                          | 1186462                   |
| Typ                                        | BS-H1-K-64 ALU            |
| Oznaczenie 1                               | Obejma kabłąkowa 2056     |
| Wytwórca                                   | OBO                       |
| Wymiar                                     | 58-64mm                   |
| Materiał                                   | aluminium                 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 50                        |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                     |
| Ciężar                                     | 4,5 kg                    |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.               |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,6424 kg CO2e / 1 Sztuka |

# Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłkowa 2056 ze stopką z łbem młotkowym, pojedyncza, plastikowa wanienska dociskowa, Al  
Numery katalogowe: 1186462



## Wymiary



|                |        |
|----------------|--------|
| Długość        | 25 mm  |
| Szerokość      | 70 mm  |
| Wysokość       | 102 mm |
| Grubość blachy | 2,5 mm |
| Wymiar A       | 25 mm  |
| Wymiar B       | 70 mm  |
| Wymiar C       | 40 mm  |
| Wymiar G (mm)  | M8     |
| Wymiar H       | 102 mm |
| Wymiar L       | 45 mm  |
| Wymiar t       | 2,5 mm |

## Dane techniczne

|                                                      |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| Ilość przewodów/rur                                  | 1                 |
| do średnicy rury maks.                               | 64 mm             |
| do średnicy rury min.                                | 58 mm             |
| do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) maks. | 17 mm             |
| do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) min.  | 16 mm             |
| Gwint                                                | M8                |
| Bezhalogenowy                                        | tak               |
| Długość, wymiar zewnętrzny                           | 40 mm             |
| Maks. moment dokręcania                              | 2 Nm              |
| Z korytkiem z tworzywa sztucznego                    | tak               |
| Sposób montażu                                       | Szyna profilowa   |
| Wielkość szczeliny                                   | 10 mm             |
| Zakres mocowania D maks.                             | 64 mm             |
| Zakres mocowania D min.                              | 58 mm             |
| Dodatkowa powierzchnia                               | brak wykończenia  |
| Dodatkowy materiał                                   | aluminium         |
| Z kontrwaniemką                                      | brak              |
| Materiał wanny                                       | Tworzywo sztuczne |
| Jakość materiału wanny                               | Polipropylen      |