

# Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką typu W, pojedyncza, metalowa wanianka dociskowa, A2

Numery katalogowe: 1188020



Obejma kabłąkowa, ze stopką typu W, metalowa wanianka dociskowa z zaokrąglonymi krawędziami do ochrony kabli. Do pionowego i poziomego montażu 1 pojedynczego kabla na kątownikach do < 40 mm. Z gwintem jednokosowym na waniance dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym. Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz. Zalecamy użycie wanianki dociskowej



A2 stal nierdzewna 1.4301

2B pusty, po obróbce

## Dane podstawowe

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Numery katalogowe                          | 1188020                   |
| Typ                                        | BS-W1-M-28 A2             |
| Oznaczenie 1                               | Obejma kabłąkowa 2056     |
| Wytwórca                                   | OBO                       |
| Wymiar                                     | 22-28mm                   |
| Materiał                                   | stal nierdzewna 1.4301    |
| Powierzchnia                               | pusty, po obróbce         |
| Norma powierzchni                          |                           |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 25                        |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                     |
| Ciężar                                     | 7,8 kg                    |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.               |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,6404 kg CO2e / 1 Sztuka |


# Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką typu W, pojedyncza, metalowa wanienska dociskowa, A2

Numery katalogowe: 1188020



## Wymiary



|                |         |
|----------------|---------|
| Długość        | 22,5 mm |
| Szerokość      | 33 mm   |
| Wysokość       | 97 mm   |
| Grubość blachy | 2 mm    |
| Wymiar A       | 22,5 mm |
| Wymiar B       | 33 mm   |
| Wymiar C       | 28 mm   |
| Wymiar G (mm)  | M6      |
| Wymiar H       | 97 mm   |
| Wymiar L       | 34 mm   |
| Wymiar t       | 2 mm    |

## Dane techniczne

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Ilość przewodów/rur        | 1                            |
| do średnicy rury maks.     | 28 mm                        |
| do średnicy rury min.      | 22 mm                        |
| Gwint                      | M6                           |
| Bezhalogenowy              | tak                          |
| Długość, wymiar zewnętrzny | 28 mm                        |
| Maks. moment dokręcania    | 3 Nm                         |
| Z korytkiem metalowym      | tak                          |
| Sposób montażu             | Profil kątownika             |
| Wielkość szczeliny         | 10 mm                        |
| Zakres mocowania D maks.   | 28 mm                        |
| Zakres mocowania D min.    | 22 mm                        |
| Dodatkowa powierzchnia     | brak wykończenia             |
| Dodatkowy materiał         | stal nierdzewna              |
| Z kontrwanienską           | brak                         |
| Materiał wanny             | stal nierdzewna              |
| Jakość materiału wanny     | Stal nierdzewna 304 (1.4301) |