

Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa łuku regulowanego A4

Numery katalogowe: 6037576



Pokrywa łuku regulowanego do zatrzaskowych i skręcanych koryt kablowych wewnątrz i na zewnątrz, chroniąca kable przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Mocowanie za pomocą wstępnie zmontowanej śruby rzymskiej. Nadaje się do wszystkich wysokości burty



A4 Stal nierdzewna 1.4571

2B pusty, po obróbce

Dane podstawow

Numery katalogowe	6037576
Typ	RBD W 300 A4
Oznaczenie 1	Pokrywa łuku regulowanwgo
Oznaczenie 2	do koryt kablowych
Wytwórca	OBO
Wymiar	B300mm
Kolor	stal szlachetna
Materiał	Stal nierdzewna 1.4571
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	64 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	6,5733 kg CO2e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa łuku regulowanego A4

Numery katalogowe: 6037576



Wymiary



Szerokość	300 mm
Grubość blachy	0,75 mm
Wymiar B	300 mm

Dane techniczne

Wygięcie (ką)	przestawiana
Ilość zasuw obrotowych	2 St.
Rodzaj mocowania	Rygiel obrotowy
Podtrzymanie funkcji	brak
Odpowiednie do korytka siatkowego	brak
Odpowiednie do drabiny kablowej	brak
Odpowiedni do korytka kablowego	tak
Zmiana kierunku	poziomy
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Zawias	brak
Zakres temperatur maks.	120 °C
Zakres temperatur min.	-20 °C