

# Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką w kształcie U, potrójna, plastikowa wanianka dociskowa, FT  
Numery katalogowe: 1186744



Obejma kabłąkowa plastikowa ze stopką w kształcie U, wanianka dociskowa wykonana z polipropylenu. Do pionowego i poziomego montażu 3 pojedynczych kabli na szynach o profilu C. Szerokość szczeliny 18 mm lub 22 mm. Z gwintem jednokoskowym na wanieńce dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym. Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz. Paczki kabli powinny być oddzielone dodatkową wanianką dociskową. Zalecamy użycie wanieńki dociskowej.



|    |                                |
|----|--------------------------------|
| St | stal                           |
| FT | cynkowane ogniowo-zanurzeniowo |

## Dane podstawowe

|                                                        |                                       |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Numery katalogowe                                      | 1186744                               |
| Typ                                                    | BS-U3-K-46 FT                         |
| Oznaczenie 1                                           | Obejma kabłąkowa 2056                 |
| Oznaczenie 2                                           | potrójna                              |
| Wytwórca                                               | OBO                                   |
| Wymiar                                                 | 40-46mm                               |
| Materiał                                               | Stal                                  |
| Powierzchnia                                           | cynkowana metodą zanurzeniową         |
| Norma powierzchni                                      | DIN EN ISO 1461                       |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży                        | 50                                    |
| Jednostka opakowania                                   | Sztuk                                 |
| Ciężar                                                 | 18,95 kg                              |
| Jednostka wagi                                         | kg/100 szt.                           |
| Ślad węglowy CO <sub>2</sub> (GWP) od kołyski po bramę | 0,432 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Sztuka |


# Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłkowa 2056 ze stopką w kształcie U, potrójna, plastikowa wanienka dociskowa, FT

Numery katalogowe: 1186744



## Wymiary



|                |        |
|----------------|--------|
| Długość        | 25 mm  |
| Szerokość      | 51 mm  |
| Wysokość       | 179 mm |
| Grubość blachy | 2 mm   |
| Wymiar A       | 25 mm  |
| Wymiar B       | 51 mm  |
| Wymiar C       | 40 mm  |
| Wymiar G (mm)  | M8     |
| Wymiar H       | 179 mm |
| Wymiar L       | 72 mm  |
| Wymiar t       | 2 mm   |

## Dane techniczne

|                                                      |                    |
|------------------------------------------------------|--------------------|
| Ilość przewodów/rur                                  | 3                  |
| do średnicy rury maks.                               | 46 mm              |
| do średnicy rury min.                                | 40 mm              |
| do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) maks. | 22 mm              |
| do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) min.  | 18 mm              |
| Gwint                                                | M8                 |
| Bezhalogenowy                                        | tak                |
| Długość, wymiar zewnętrzny                           | 40 mm              |
| Maks. moment dokręcania                              | 5 Nm               |
| Z korytkiem z tworzywa sztucznego                    | tak                |
| Sposób montażu                                       | Szyna profilowa    |
| Wielkość szczeliny                                   | 10 mm              |
| Zakres mocowania D maks.                             | 46 mm              |
| Zakres mocowania D min.                              | 40 mm              |
| Dodatkowa powierzchnia                               | cynkowanie ogniowo |
| Dodatkowy materiał                                   | Stal               |
| Z kontrwanienką                                      | brak               |
| Materiał wanny                                       | Tworzywo sztuczne  |
| Jakość materiału wanny                               | Polipropylen       |