

Karta charakterystyki technicznej

Drabina kablowa LCIS 60, 3 m C30 FS

Numery katalogowe: 6209608



Drabina kablowa o wysokości boku 60 mm z przyspawanymi szczeblami C30 otwartymi do góry. Zagięta krawędź boczna dla wzmocnienia oraz ochrony. Mocowanie na wsporniku za pomocą zacisków typu LKS 40. Szerokość szczeliny wynosi 16,5 mm, dedykowana obejma kablowa typu BS-H....
Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 10 dB, z pokrywą 15 dB.



St

stal

FS

ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawowe

Numery katalogowe	6209608
Typ	LCIS 610 3 FS
Oznaczenie 1	Drabina kablowa
Oznaczenie 2	z perforowanym bokiem, spawana
Wytwórca	OBO
Wymiar	60x100x3000
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	3
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	244,667 kg
Jednostka wagi	kg/100 m
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	5,9032 kg CO ₂ e / 1 Metr


Karta charakterystyki technicznej

Drabina kablowa LCIS 60, 3 m C30 FS

Numery katalogowe: 6209608



Wymiary



Długość	3 000 mm
Szerokość	100 mm
Wysokość	60 mm
Wymiar B	100 mm

Dane techniczne

Wersja szczelbi	Profil perforowany
Wykonanie profilu bocznego	płaski profil
Zamocowanie szczelbi	spawane
System montażowy	Podłoga Strop Montaż
Podtrzymanie funkcji	brak
Przekrój poprzeczny	40 cm ²
Przekrój poprzeczny	4000 mm ²
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Perforacja boczna	tak
Rozstaw szczelbi	300 mm
Wykonanie szerokorozpiętościowe	brak
Grubość boku	1,5 mm

Obciążenie

możliwe rozstawy podpór min.	1,5 m
możliwe rozstawy podpór maks.	4 m
Rozstaw podpór 1,5 m	2,8 kN/m
Rozstaw podpór 2,0 m	1,3 kN/m
Rozstaw podpór 2,5 m	0,8 kN/m
Rozstaw podpór 3,0 m	0,6 kN/m
Rozstaw podpór 3,5 m	0,4 kN/m
Rozstaw podpór 4,0 m	0,25 kN/m