

# Karta charakterystyki technicznej

## Koryto kablowe RKS-Magic® 60 FS, czarne

Numery katalogowe: 6048269



Koryto kablowe ze zintegrowanym systemem szybkiego mocowania. Powierzchnia cynkowana metodą Sendzimira, powlekana proszkowo w kolorze głębokiej czerni (RAL 9005). Ciągła perforacja boczna 7 x 20 mm do montażu dodatkowych elementów przyłączeniowych i montażowych. Z perforacją 11 mm w dnie do bezpośredniego podwieszenia na prętach gwintowanych. Długość użytkowa 3000 mm.

Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 20 dB, z pokrywą 50 dB.



St stal

P135 PES135 - poliester

### Dane podstawow

Numery katalogowe	6048269
Typ	RKSM 640 FSK SW
Oznaczenie 1	Koryto kablowe RKSM
Oznaczenie 2	Magic, z szybkozłączką
Wytwórca	OBO
Wymiar	60x400x3050
Kolor	czarny; RAL 9005
Materiał	Stal
Powierzchnia	PES135 - poliester
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	6
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	356 kg
Jednostka wagi	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	8,3196 kg CO2e / 1 Metr


# Karta charakterystyki technicznej

## Koryto kablowe RKS-Magic® 60 FS, czarne

Numery katalogowe: 6048269



### Wymiary



Wymiar	60 x 400
Długość	3 050 mm
Szerokość	400 mm
Wysokość	60 mm
Grubość blachy	0,9 mm
Wymiar B	400 mm
Wymiar x	300 mm
Wymiar y	350 mm
Maß W	400 mm

### Dane techniczne

Wersja połączenia	zintegrowany łącznik
System montażowy	Podłoga Strop Montaż
Podtrzymanie funkcji	tak
Z pokrywą	brak
Perforacja montażowa w dnie	tak
Rysunek otworów NATO	brak
Przekrój poprzeczny	238 cm <sup>2</sup>
Przekrój poprzeczny	23800 mm <sup>2</sup>
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Perforacja boczna	tak
Wykonanie szerokorozpiętościowe	brak
Długość użytkowa	3000 mm
Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego	Zamocowanie zatrzaskowe

### Obciążenie

możliwe rozstawy podpór min.	1 m
możliwe rozstawy podpór maks.	2,5 m
Rozstaw podpór 1,0 m	2,1 kN/m
Rozstaw podpór 1,5 m	1,35 kN/m
Rozstaw podpór 2,0 m	0,8 kN/m
Rozstaw podpór 2,5 m	0,6 kN/m