

# Karta charakterystyki technicznej

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, UV-beständig,  
lichtgrau

Numery katalogowe: 2022901



Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweiggästen, Gehäuse, Verteilerschränke im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.



PA Poliamid

## Dane podstawow

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Numery katalogowe                          | 2022901                   |
| Typ                                        | V-TEC VM16UV LGR          |
| Oznaczenie 1                               | Dławik kablowy            |
| Oznaczenie 2                               | odporna na prom. UV       |
| Wytwórca                                   | OBO                       |
| Wymiar                                     | M16                       |
| Kolor                                      | jasnoszary                |
| Materiał                                   | Poliamid                  |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 50                        |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                     |
| Ciężar                                     | 0,59 kg                   |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.               |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,0314 kg CO2e / 1 Sztuka |


# Karta charakterystyki technicznej

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, UV-beständig, lichtgrau

Numery katalogowe: 2022901



## Wymiary



|                |         |
|----------------|---------|
| Wymiar E       | 22 mm   |
| Wymiar L maks. | 23,5 mm |
| Wymiar L min.  | 21,5 mm |
| Wymiar L1      | 8 mm    |
| Wymiar L2      | 5 mm    |

## Dane techniczne

|                                           |                                                                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Rodzaj uszczelki                          | Pierścień uszczelniający                                        |
| Wykonanie                                 | prosty                                                          |
| Ochrona przed zginaniem                   | brak                                                            |
| Obszar uszczelnienia D maks.              | 10 mm                                                           |
| Obszar uszczelnienia D min.               | 4,5 mm                                                          |
| strefy zagrożone wybuchem                 | brak                                                            |
| Dławik kablowy do kabli płaskich          | brak                                                            |
| Materiał samogasnący                      | zgodnie z VDE 0471/DIN 695 część 2-1, temperatura badania 650°C |
| Do strefy Ex                              | bez                                                             |
| do gazowych stref EX                      | bez                                                             |
| do pyłowych stref EX                      | bez                                                             |
| Gwint                                     | M16 x 1,5                                                       |
| Rodzaj gwintu                             | metryczny                                                       |
| Długość gwintu                            | 8 mm                                                            |
| Rozmiar znamionowy gwintu                 | 16                                                              |
| Wzmocniona włóknem szklanym               | brak                                                            |
| Bezhalogenowy                             | tak                                                             |
| Niestabilny moment dokręcenia             | 2 Nm                                                            |
| Wkładka uszczelniająca do kilku przewodów | brak                                                            |
| Z przeciwnakrętką                         | brak                                                            |
| Odporny na uderzenia                      | brak                                                            |

# Karta charakterystyki technicznej

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, UV-beständig,  
lichtgrau

Numery katalogowe: 2022901



## Dane techniczne

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Rozmiar klucza                | 20     |
| Stopień ochrony               | IP 68  |
| Wymiar sześciokąta            | 22 mm  |
| Dzielone połączenie śrubowe   | brak   |
| Zakres temperatur maks.       | 65 °C  |
| Zakres temperatur min.        | -20 °C |
| Możliwość odciążania naprężeń | tak    |