

# Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką typu W, pojedyncza,  
plastikowa wianienka dociskowa, A2

Numery katalogowe: 1187826



Obejma kabłąkowa ze stopką typu W, plastikowa wianienka dociskowa wykonana z polipropylenu Do pionowego i poziomego montażu 1 pojedynczego kabla na kątownikach do < 40 mm. Z gwintem jednokokowym na wianienke dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz Zalecamy użycie wianienki dociskowej



**A2** stal nierdzewna 1.4301

**2B** pusty, po obróbce

## Dane podstawowe

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Numery katalogowe                          | 1187826                   |
| Typ                                        | BS-W1-K-34 A2             |
| Oznaczenie 1                               | Obejma kabłąkowa 2056     |
| Wytwórca                                   | OBO                       |
| Wymiar                                     | 28-34mm                   |
| Materiał                                   | stal nierdzewna 1.4301    |
| Powierzchnia                               | pusty, po obróbce         |
| Norma powierzchni                          |                           |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 50                        |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                     |
| Ciężar                                     | 9,4 kg                    |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.               |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,6006 kg CO2e / 1 Sztuka |


# Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką typu W, pojedyncza,  
plastikowa wanianka dociskowa, A2

Numery katalogowe: 1187826



## Wymiary



|                |         |
|----------------|---------|
| Długość        | 22,5 mm |
| Szerokość      | 39 mm   |
| Wysokość       | 103 mm  |
| Grubość blachy | 2 mm    |
| Wymiar A       | 22,5 mm |
| Wymiar B       | 39 mm   |
| Wymiar C       | 34 mm   |
| Wymiar G (mm)  | M6      |
| Wymiar H       | 103 mm  |
| Wymiar L       | 35 mm   |
| Wymiar t       | 2 mm    |

## Dane techniczne

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Ilość przewodów/rur               | 1                 |
| do średnicy rury maks.            | 34 mm             |
| do średnicy rury min.             | 28 mm             |
| Gwint                             | M6                |
| Bezhalogenowy                     | tak               |
| Długość, wymiar zewnętrzny        | 34 mm             |
| Maks. moment dokręcania           | 3 Nm              |
| Z korytkiem z tworzywa sztucznego | tak               |
| Sposób montażu                    | Profil kątownika  |
| Wielkość szczeliny                | 10 mm             |
| Zakres mocowania D maks.          | 34 mm             |
| Zakres mocowania D min.           | 28 mm             |
| Dodatkowa powierzchnia            | brak wykończenia  |
| Dodatkowy materiał                | stal nierdzewna   |
| Z kontrwanienką                   | brak              |
| Materiał wanny                    | Tworzywo sztuczne |
| Jakość materiału wanny            | Polipropylen      |