

Karta charakterystyki technicznej

Regulowana kaseta do wysokich obciążeń z otworem na tubus, RKFRSL, wielkość znamionowa R9, stal nierdzewna
Numery katalogowe: 7409472



Okrągła kaseta do wysokich obciążeń z otworem na tubus, wielkości znamionowej R9, do montażu osprzętu elektroinstalacyjnego w systemach kanałów i podłogach technicznych, czyszczonych na sucho i mokro. Klasa obciążeń 2 do 20 kN.

Regulowana kaseta z otworem na tubus, klasa obciążeń 2 - 20 kN, 3-komorowa. Możliwość montażu trzech płytek APMT5. Do montażu 3 uniwersalnych puszek instalacyjnych UT4 na 9 indywidualnych akcesoriów z pierścieniem nośnym / wspornikiem nośnym lub 12 urządzeń Modul 45.

Height-adjustable round cassette, 3-compartment, of nominal size 9, for tube bodies. For the installation in trunking systems and in raised and cavity floors in dry- or wet-cleaned floors in indoor areas. Load class 2 to 20 kN. Three cover plates APMT5 can be installed.



A2 stal nierdzewna 1.4301

Dane podstawowe


Numery katalogowe	7409472
Typ	RKFR2 9 SL2V2 25
Oznaczenie 1	Kaseta do wys.obciąż.
Oznaczenie 2	do tubusa 20 kN
Wytwórca	OBO
Wymiar	Ø305mm
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	647 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	25,7308 kg CO ₂ e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Regulowana kasetta do wysokich obciążeń z otworem na tubus, RKFRSL, wielkość znamionowa R9, stal nierdzewna
Numery katalogowe: 7409472



Wymiary



Wymiar h 114 mm

Dane techniczne

Ilość urządzeń do zabudowy	12
Liczba puszek instalacyjnych	3
Liczba wyjść kablowych	1
Wykonanie	okrągła
Wersja, wyjście kablowe	Tubus
Pielęgnacja podłogi	wilgotny
Możliwość odłączenia	brak
Wysokość podłogi maks.	159 mm
Wysokość podłogi min.	114 mm
Odpowiednie do podłóg podwójnych	tak
Odpowiednie do podłóg drażonych	tak
Odpowiednie do puszek podpodłogowych	350
Wspornik urządzeń do mocowania puszek instalacyjnych	tak
Wielkość znamionowa puszek instalacyjnych	R9
Zakres regulacji maks.	159 mm
Zakres regulacji min.	114 mm
Stopień ochrony (IP) w stanie używania, otwartym	IP 20
Stopień ochrony (IP) w stanie nieużywanym, zamkniętym	IP 44
Odporność kod IK	IK10
Wersja o zwiększonej wytrzymałości	tak
Klasa wytrzymałości	20 kN (OBO SL2)
Typ systemu montażu	UT4
Grubość wykładziny podłogowej	25 mm