

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką typu F, pojedyncza, metalowa wianienka dociskowa, FT

Numery katalogowe: 1187450



Obejma kabłąkowa, ze stopką typu F, metalowa wianienka dociskowa z zaokrąglonymi krawędziami do ochrony kabli. Do pionowego i poziomego montażu 1 pojedynczego kabla na płaskowniku. Z gwintem jednoskokowym na wianience dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym. Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz. Zalecamy użycie wianienki dociskowej



St

stal

FT

cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe

Numery katalogowe	1187450
Typ	BS-F1-M-58 FT
Oznaczenie 1	Obejma kabłąkowa 2056
Wytwórca	OBO
Wymiar	52-58mm
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	50
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	13,512 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,3315 kg CO2e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką typu F, pojedyncza, metalowa wanianka dociskowa, FT

Numery katalogowe: 1187450



Wymiary



Długość	25 mm
Szerokość	64 mm
Wysokość	96 mm
Grubość blachy	2,5 mm
Wymiar A	25 mm
Wymiar B	64 mm
Wymiar C	33 mm
Wymiar G (mm)	M8
Wymiar H	96 mm
Wymiar L	43 mm
Wymiar t	2,5 mm

Dane techniczne

Ilość przewodów/rur	1
do średnicy rury maks.	58 mm
do średnicy rury min.	52 mm
Gwint	M8
Bezhalogenowy	tak
Długość, wymiar zewnętrzny	33 mm
Maks. moment dokręcania	5 Nm
Z korytkiem metalowym	tak
Sposób montażu	płaski profil
Wielkość szczeliny	10 mm
Zakres mocowania D maks.	58 mm
Zakres mocowania D min.	52 mm
Dodatkowa powierzchnia	cynkowanie ogniowo
Dodatkowy materiał	Stal
Z kontrwanienką	brak
Materiał wanny	Stal