

# Karta charakterystyki technicznej

## Nakrętka ślizgowa ZL

Numery katalogowe: 1147064



Nakrętka ślizgowa do stosowania z szyną profilową CM3015, CM3518 oraz AM3518

Nakrętka ślizgowa do stosowania ze szczablami C30.



**St** stal

**ZL** Cynkowanie lamelowe (płatkowe)

### Dane podstawow

Numery katalogowe	1147064
Typ	ACMSN M10 ZL
Oznaczenie 1	Nakrętka ślizgowa
Oznaczenie 2	do szyn profilowych
Wytwórca	OBO
Wymiar	M10
Materiał	Stal
Powierzchnia	Cynkowanie lamelowe (płatkowe)
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	100
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	1,3 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO <sub>2</sub> (GWP) od kołyski po bramę	0,0396 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Sztuka


# Karta charakterystyki technicznej

## Nakrętka ślizgowa ZL

Numery katalogowe: 1147064



### Wymiary



Długość	26 mm
Szerokość	16,5 mm
Wysokość	6 mm
Wymiar B	16,5 mm
Wymiar H	6 mm
Wymiar L	26 mm

### Dane techniczne

Gwint	M10
gwint metryczny	10
Ze sprężyną	brak