

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłakowa 2056 ze stopką z łbem młotkowym, potrójna, plastikowa wanianka dociskowa. Al
Numery katalogowe: 1186404



Obejma kabłakowa ze stopką z łbem młotkowym, plastikowa wanianka dociskowa z polipropylenu. Do pionowego i poziomego montażu 3 pojedynczych kabli na szynach o profilu C. Do szczeliny o szerokości 16 - 17 mm. Z gwintem jednokowym na waniance dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym. Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz. Paczki kabli powinny być oddzielone dodatkową wanianką dociskową. Zalecamy użycie wianienki dociskowej.



Alu aluminium

Dane podstawowe


Numery katalogowe	1186404
Typ	BS-H3-K-12 ALU
Oznaczenie 1	Obejma kabłakowa 2056
Oznaczenie 2	potrójna
Wytwórca	OBO
Wymiar	08-12mm
Materiał	aluminium
Najmniejsza jednostka sprzedaży	50
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	1,697 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,2423 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką z łbem młotkowym, potrójna, plastikowa wanienska dociskowa. Al
Numery katalogowe: 1186404



Wymiary



Długość	22,5 mm
Szerokość	17 mm
Wysokość	68 mm
Grubość blachy	1,5 mm
Wymiar A	22,5 mm
Wymiar B	17 mm
Wymiar C	34 mm
Wymiar G (mm)	M6
Wymiar H	68 mm
Wymiar L	47 mm
Wymiar t	1,5 mm

Dane techniczne

Ilość przewodów/rur	3
do średnicy rury maks.	12 mm
do średnicy rury min.	8 mm
do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) maks.	17 mm
do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) min.	16 mm
Gwint	M6
Bezhalogenowy	tak
Długość, wymiar zewnętrzny	34 mm
Maks. moment dokręcania	3 Nm
Z korytkiem z tworzywa sztucznego	tak
Z korytkiem metalowym	brak
Sposób montażu	Szyna profilowa
Wielkość szczeliny	10 mm
Zakres mocowania D maks.	12 mm
Zakres mocowania D min.	8 mm
Dodatkowa powierzchnia	brak wykończenia
Dodatkowy materiał	aluminium
Z kontrwaniemką	brak
Materiał wanny	Tworzywo sztuczne
Jakość materiału wanny	Polipropylen