

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłkowa ze stopką w kształcie U, podwójna,
plastikowa wianienka dociskowa, Al
Numery katalogowe: 1186950



Obejma kabłkowa plastikowa ze stopką w kształcie U, wianienka dociskowa wykonana z polipropylenu. Do pionowego i poziomego montażu 2 pojedynczych kabli na szynach o profilu C. Szerokość szczeliny 18-22 mm Z gwintem jednokowym na wianienca dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz Paczki kabli powinny być oddzielone dodatkową wianienką dociskową Zalecamy użycie wianienki dociskowej



Alu aluminium

Dane podstawow


Numery katalogowe	1186950
Typ	BS-U2-K-52 ALU
Oznaczenie 1	Obejma kabłkowa 2056
Oznaczenie 2	podwójna
Wytwórca	OBO
Wymiar	46-52mm
Materiał	aluminium
Najmniejsza jednostka sprzedaży	50
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	5,021 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,6116 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłakowa ze stopką w kształcie U, podwójna,
plastikowa wanienka dociskowa, Al
Numery katalogowe: 1186950



Wymiary



Długość	25 mm
Szerokość	57 mm
Wysokość	141 mm
Grubość blachy	2 mm
Wymiar A	25 mm
Wymiar B	57 mm
Wymiar C	40 mm
Wymiar G (mm)	M8
Wymiar H	141 mm
Wymiar L	45 mm
Wymiar t	2 mm

Dane techniczne

Ilość przewodów/rur	2
do średnicy rury maks.	52 mm
do średnicy rury min.	46 mm
do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) maks.	22 mm
do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) min.	18 mm
Gwint	M8
Bezhalogenowy	tak
Długość, wymiar zewnętrzny	40 mm
Maks. moment dokręcania	5 Nm
Z korytkiem z tworzywa sztucznego	tak
Z korytkiem metalowym	brak
Sposób montażu	Szyna profilowa
Wielkość szczeliny	10 mm
Zakres mocowania D maks.	52 mm
Zakres mocowania D min.	46 mm
Dodatkowa powierzchnia	brak wykończenia
Dodatkowy materiał	aluminium
Z kontrwanienką	brak
Materiał wanny	Tworzywo sztuczne
Jakość materiału wanny	Polipropylen