


Karta charakterystyki technicznej

Czwórnik 60 A2

Numery katalogowe: 7027509



Czwórnik do poziomego odgałęzienia, kształtka do korytek kablowych zatrzaskiwana i przykręcana, wysokość boku 60 mm. Montaż bezśrubowy za pomocą dwóch zacisków lub montaż śrubowy za pomocą śrub z łbem grzybkowym FRS i nakrętki M6. Możliwość używania wewnątrz i na zewnątrz. Elementy mocujące należy zamawiać osobno.



A2	stal nierdzewna 1.4301
2B	pusty, po obróbce

Dane podstawowe

Numery katalogowe	7027509
Typ	RK 650 A2
Oznaczenie 1	Czwórnik
Oznaczenie 2	do korytek kablowych
Wytwórca	OBO
Wymiar	60x500
Kolor	stal szlachetna
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	404,5 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	42,3863 kg CO ₂ e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Czwórnik 60 A2

Numery katalogowe: 7027509



Wymiary



Szerokość	500 mm
Wysokość	60 mm
Grubość blachy	1 mm
Wymiar B	500 mm

Dane techniczne

Wersja połączenia	zintegrowany łącznik
Podtrzymanie funkcji	brak
Grubość materiału, dna	1 mm
Rysunek otworów NATO	brak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Zakres temperatur maks.	120 °C
Zakres temperatur min.	-20 °C
Wykonanie szerokorozpiętościowe	brak
Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego	wersja przykręcana/zaciskana
Zalecana liczba śrub	32 St.
Grubość boku	1,25 mm