

# Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką typu W, pojedyncza,  
plastikowa wanienska dociskowa, Al  
Numery katalogowe: 1187956



Obejma kabłąkowa ze stopką typu W, plastikowa wanienska dociskowa wykonana z polipropylenu. Do pionowego i poziomego montażu 1 pojedynczego kabla na kątownikach do < 40 mm. Z gwintem jednokokowym na waniencie dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym. Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz. Zalecamy użycie wanienki dociskowej.



Alu aluminium

## Dane podstawowe


|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Numery katalogowe                          | 1187956                   |
| Typ                                        | BS-W1-K-64 ALU            |
| Oznaczenie 1                               | Obejma kabłąkowa 2056     |
| Wytwórca                                   | OBO                       |
| Wymiar                                     | 58-64mm                   |
| Materiał                                   | aluminium                 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży            | 50                        |
| Jednostka opakowania                       | Sztuk                     |
| Ciężar                                     | 6,45 kg                   |
| Jednostka wagi                             | kg/100 szt.               |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,7891 kg CO2e / 1 Sztuka |

# Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką typu W, pojedyncza,  
plastikowa wanienka dociskowa, Al  
Numery katalogowe: 1187956



## Wymiary



|                |        |
|----------------|--------|
| Długość        | 25 mm  |
| Szerokość      | 70 mm  |
| Wysokość       | 134 mm |
| Grubość blachy | 2,5 mm |
| Wymiar A       | 25 mm  |
| Wymiar B       | 70 mm  |
| Wymiar C       | 40 mm  |
| Wymiar G (mm)  | M8     |
| Wymiar H       | 134 mm |
| Wymiar L       | 45 mm  |
| Wymiar t       | 2,5 mm |

## Dane techniczne

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Ilość przewodów/rur               | 1                 |
| do średnicy rury maks.            | 64 mm             |
| do średnicy rury min.             | 58 mm             |
| Gwint                             | M8                |
| Bezhalogenowy                     | tak               |
| Długość, wymiar zewnętrzny        | 40 mm             |
| Maks. moment dokręcania           | 2 Nm              |
| Z korytkiem z tworzywa sztucznego | tak               |
| Sposób montażu                    | Profil kątownika  |
| Wielkość szczeliny                | 10 mm             |
| Zakres mocowania D maks.          | 64 mm             |
| Zakres mocowania D min.           | 58 mm             |
| Dodatkowa powierzchnia            | brak wykończenia  |
| Dodatkowy materiał                | aluminium         |
| Z kontrwanienką                   | brak              |
| Materiał wanny                    | Tworzywo sztuczne |
| Jakość materiału wanny            | Polipropylen      |