


Karta charakterystyki technicznej

Łuk regulowany 85 FT

Numery katalogowe: 6037222



Łuk regulowany do tworzenia odgałęzień poziomych, kształtka do zatrzaskowych i przykręcanych koryt kablowych, wysokość boku 85 mm. Regulowany kąt od 0 do 90°. Montaż bezśrubowy za pomocą dwóch zacisków lub śrubowy za pomocą śrub z łbem grzybkowym FRS i nakrętek M6. Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz. Elementy mocujące należy zamawiać osobno.



St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow

Numery katalogowe	6037222
Typ	RB W 820 FT
Oznaczenie 1	Łuk regulowany
Oznaczenie 2	do koryt kablowych
Wytwórca	OBO
Wymiar	85x200
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	93,4 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	3,717 kg CO ₂ e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Łuk regulowany 85 FT

Numery katalogowe: 6037222



Wymiary



Szerokość	200 mm
Wysokość	85 mm
Grubość blachy	1 mm
Wymiar B	200 mm
Wymiar L	522 mm

Dane techniczne

Wygięcie (kąt)	przestawiana
Wersja połączenia	zintegrowany łącznik
Model	Uchwyt przegubowy_kompletny
Podtrzymanie funkcji	brak
Grubość materiału, dna	1 mm
Z pokrywą	brak
Perforacja montażowa w dnie	tak
Rysunek otworów NATO	brak
Zmiana kierunku	poziomy
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Perforacja boczna	tak
Zakres temperatur maks.	120 °C
Zakres temperatur min.	-20 °C
Wykonanie szerokorozpiętościowe	brak
Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego	wersja przykręcana/zaciskana
Zalecana liczba śrub	16 St.
Grubość boku	1,25 mm