

Karta charakterystyki technicznej

Rygiel obrotowy FT

Numery katalogowe: 6065018



Rygiel obrotowy do późniejszego lub dodatkowego montażu.
Jednostronny rygiel obrotowy. Zastosowanie w sufitach o szerokości 100 - 600 mm.

W zależności od pokrywy wymiar B zmienia się w następujący sposób:

DRL / DRLU = 27 mm

DBKR = 27 mm

WDRL = 38 mm

WKLD = 58 mm



St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow

Numery katalogowe	6065018
Typ	DRL H S FT
Oznaczenie 1	Rygiel obrotowy
Oznaczenie 2	do pokrywy
Wytwórca	OBO
Wymiar	Ø20 mm
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	20
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	3,15 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	0,1265 kg CO ₂ e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Rygiel obrotowy FT

Numery katalogowe: 6065018



Wymiary



Dane techniczne

Odpowiednie do korytka siatkowego	brak
Odpowiednie do drabiny kablowej	tak
Odpowiedni do korytka kablowego	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak