

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłkowa 2056 ze stopką z łbem młotkowym,
podwójna, plastikowa wanianka dociskowa, Al
Numery katalogowe: 1186423



Obejma kabłkowa ze stopką z łbem młotkowym, plastikowa wanianka dociskowa z polipropylenu. Do pionowego i poziomego montażu 2 pojedynczych kabli na szynach o profilu C. Do szczeliny o szerokości 16 - 17 mm. Z gwintem jednokowym na wianieniec dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym. Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz. Paczki kabli powinny być oddzielone dodatkową wanianką dociskową. Zalecamy użycie wianienki dociskowej.



Alu aluminium

Dane podstawowe


Numery katalogowe	1186423
Typ	BS-H2-K-28 ALU
Oznaczenie 1	Obejma kabłkowa 2056
Oznaczenie 2	podwójna
Wytwórca	OBO
Wymiar	22-28mm
Materiał	aluminium
Najmniejsza jednostka sprzedaży	50
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	2 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,373 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką z łbem młotkowym,
podwójna, plastikowa wanienka dociskowa, Al
Numery katalogowe: 1186423



Wymiary



Długość	22,5 mm
Szerokość	33 mm
Wysokość	91 mm
Grubość blachy	2 mm
Wymiar A	22,5 mm
Wymiar B	33 mm
Wymiar C	34 mm
Wymiar G (mm)	M6
Wymiar H	91 mm
Wymiar L	47 mm
Wymiar t	2 mm

Dane techniczne

Ilość przewodów/rur	2
do średnicy rury maks.	28 mm
do średnicy rury min.	22 mm
do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) maks.	17 mm
do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) min.	16 mm
Gwint	M6
Bezhalogenowy	tak
Długość, wymiar zewnętrzny	34 mm
Maks. moment dokręcania	2 Nm
Z korytkiem z tworzywa sztucznego	tak
Sposób montażu	Szyna profilowa
Wielkość szczeliny	10 mm
Zakres mocowania D maks.	28 mm
Zakres mocowania D min.	22 mm
Dodatkowa powierzchnia	brak wykończenia
Dodatkowy materiał	aluminium
Z kontrwanienką	brak
Materiał wanny	Tworzywo sztuczne
Jakość materiału wanny	Polipropylen