

# Karta charakterystyki technicznej

## Pokrywa trójnika regulowanego DD

Numery katalogowe: 6042443



Pokrywa trójnika rozgałęźnego do zatraskowych i skręcanych korytek kablowych wewnątrz i na zewnątrz, chroniąca kable przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Mocowanie poprzez położenie na osłonie sekcji. Nadaje się do wszystkich wysokości burty  
Pokrywę można stosować dla kształtek łączących o wszystkich wysokościach boku.



**St** stal

**DD** cynkowana metodą Sendzimira /aluminium, double dip

### Dane podstawow

Numery katalogowe	6042443
Typ	RAAD 600 DD
Oznaczenie 1	Pokrywa trójnika dostawnego
Oznaczenie 2	do koryt kablowych
Wytwórca	OBO
Wymiar	B600mm
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira /aluminium, double dip
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	39 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO <sub>2</sub> (GWP) od kołyski po bramę	1,4429 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Sztuka


# Karta charakterystyki technicznej

## Pokrywa trójnika regulowanego DD

Numery katalogowe: 6042443



### Wymiary



Szerokość	600 mm
Grubość blachy	1 mm
Wymiar B	600 mm

### Dane techniczne

Ilość zasuw obrotowych	0 St.
Rodzaj mocowania	nakładany
Odpowiednie do drabiny kablowej	brak
Odpowiedni do korytka kablowego	tak
Grubość materiału	1 mm
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Zakres temperatur maks.	120 °C
Zakres temperatur min.	-20 °C
Wykonanie szerokokorzęściowe	brak