



## Opis ETIM

|                                          |                                                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Klasa                                    | Łącznik instalacyjny (EC001590)                  |
| Grupa                                    | Elementy instalacyjne i podłączeniowe (EG000013) |
| Układ połączeń                           | Inne                                             |
| Sposób działania                         | Przycisk wahadłowy                               |
| Konfiguracja elementów                   | Element podstawowy z kompletną obudową           |
| Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 1                                                |
| Przycisk                                 | Nie                                              |
| Liczba dźwigni                           | 2                                                |
| Sposób montażu                           | Montaż podtynkowy                                |
| Sposób mocowania                         | Montaż pazurkowy /-śrubowy                       |
| Z płytą montażową                        | Nie                                              |
| Materiał                                 | Tworzywo sztuczne                                |
| Gatunek materiału                        | Tworzywo termoplastyczne                         |
| Bezhalogenowe                            | Tak                                              |
| Zabezpieczenie powierzchni               | Lakierowanie                                     |
| Wykończenie powierzchni                  | Błyszczący                                       |
| Kolor                                    | Brąz                                             |
| Numer RAL (zbliżony)                     | 8019                                             |
| Miejsce na oznaczenie                    | Nie                                              |
| Podświetlenie                            | Nie                                              |
| Stopień ochrony (IP)                     | IP20                                             |
| Napięcie znamionowe                      | 250 [V]                                          |
| Prąd znamionowy                          | 16 [A]                                           |
| Prąd łączeniowy do świetlówek            | 16 [AX]                                          |
| Styki sygnału zwrotnego                  | Nie                                              |
| Typ połączenia                           | Wtyk samozaciskowy                               |

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Przełącznik pralkowy              | Nie     |
| Szerokość osprzętu                | 71 [mm] |
| Wysokość osprzętu                 | 71 [mm] |
| Głębokość osprzętu                | 42 [mm] |
| Głębokość wbudowania              | 25 [mm] |
| Min. głębokość puszkii montażowej | 60 [mm] |

## Informacje o opakowaniu

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Jednostka opakowania       | Pudełko |
| Ilość jednostek zamówienia | 4       |
| Długość                    | 0,71    |
| Szerokość                  | 0,71    |
| Wysokość                   | 0,25    |

## Informacje cenowe

|                 |      |
|-----------------|------|
| Cena katalogowa | 42,2 |
|-----------------|------|

## Załączniki

|                           |                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zatwierdzenie/certyfikat  | <a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/certyfikaty/sonata/laczniki_16ax.pdf">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/certyfikaty/sonata/laczniki_16ax.pdf</a>             |
| Karta danych produktowych | <a href="https://etim-mapper.com/product-card/pdf/NVWB4fY50GmHtD6WLhWXb4IWnXtHDhe6/lang/pl">https://etim-mapper.com/product-card/pdf/NVWB4fY50GmHtD6WLhWXb4IWnXtHDhe6/lang/pl</a>                       |
| Główne zdjęcie produktu   | <a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/sonata/czek_metalik/lp-2r_m_40.jpg">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/sonata/czek_metalik/lp-2r_m_40.jpg</a> |