



Opis ETIM

| | |
|---|--|
| Klasa | Czujnik ruchu/obecności kompletny (EC000133) |
| Grupa | Elementy instalacyjne i podłączeniowe (EG000013) |
| Model | Czujnik ruchu |
| Regulacja stałego poziomu oświetlenia | Nie |
| Sterowanie HVAC | Nie |
| Wymuszone załączenie | Nie |
| Wymuszone wyłączenie | Tak |
| Strefa dla zwierząt | Nie |
| Zabezpieczenie przed skradaniem | Nie |
| Możliwość łączenia w sieć | Tak |
| Kąt skanowania | 136 [°] |
| Optymalna wysokość montażowa | 1,4 [m] |
| Nadzór klatek schodowych | Nie |
| Przełącznik mostkujący | Nie |
| Maksymalny zasięg boczny | 7 [m] |
| Maksymalne pole detekcji czujnika obecności | 10 [m ²] |
| Maksymalny zasięg na wprost | 4 [m] |
| Średnica pola detekcji na powierzchni | 13 [m] |
| Do transmisji bezprzewodowej | Nie |
| Sterowanie zdalne | Nie |
| Ze zdalnym sterowaniem | Nie |
| Regulowana wartość nastawy czułości | Tak |
| Regulowana wartość progowa natężenia światła | Tak |
| Z elementem sygnalizacyjnym | Tak |
| Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła | Nie |
| Funkcja ściemniania | Nie |

| | |
|---|--------------------------|
| Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
| Do montażu sufitowego | Nie |
| Montaż ścienny | Tak |
| Typ połączenia | Zacisk śrubowy |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
| Bezhalogenowe | Tak |
| Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
| Wykończenie powierzchni | Błyszczący |
| Model antybakteryjny | Nie |
| Kolor | Biały |
| Numer RAL (zbliżony) | 1013 |
| Przezroczysty | Nie |
| Stopień ochrony (IP) | IP20 |
| Odporność udarowa | IK03 |
| Rodzaj napięcia | AC |
| Zakres częstotliwości | 50..50 [Hz] |
| Minimalny czas załączenia | 3 [s] |
| Maksymalny czas załączenia | 5 [min] |
| Opóźnienie wyłączenia | 0 [s] |
| Opóźnienie załączenia | 0 [s] |
| Kąt detekcji w poziomie | 0..136 [°] |
| Zakres regulacji kąta położenia czujnika w poziomie | 0..0 [°] |
| Zakres regulacji kąta położenia czujnika w pionie | 0..0 [°] |
| Czułość progowa jasności | 0..1000 [lx] |
| Maksymalna moc łączeniowa | 3200 [W] |
| Do obciążeń pojemnościowych | Tak |
| Liczba stref wykrywania | 1 |
| Maksymalny prąd załączenia | 14 [A] |
| Minimalny prąd załączenia | 0 [A] |
| Prąd sterowania | 20 [mA] |
| Wejście modułów dodatkowych | Nie |
| Z funkcją alarmu | Nie |
| Szerokość | 71 [mm] |
| Wysokość | 71 [mm] |
| Głębokość | 59 [mm] |
| Głębokość wbudowania | 28,5 [mm] |
| Min. głębokość puszki montażowej | 60 [mm] |

Informacje o opakowaniu

| | |
|----------------------------|---------|
| Jednostka opakowania | Pudełko |
| Ilość jednostek zamówienia | 5 |

| | |
|-----------|------|
| Długość | 0,71 |
| Szerokość | 0,71 |
| Wysokość | 0,31 |

Informacje cenowe

| | |
|-----------------|-------|
| Cena katalogowa | 276,5 |
|-----------------|-------|

Załączniki

| | |
|---------------------------|---|
| Zatwierdzenie/certyfikat | https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/certyfikaty/aria/czujnik_ruchu.pdf |
| Karta danych produktowych | https://etim-mapper.com/product-card/pdf/ESofmNXWx7HlyMRP1BwG1linvgiV4Lfx/lang/pl |
| Główne zdjęcie produktu | https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/aria/ecru/lp-16u_m_27.jpg |