



## Opis ETIM

|                                          |                                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Klasa                                    | Przycisk (EC000029)                             |
| Grupa                                    | Elementy instalacyjne i połączeniowe (EG000013) |
| Konfiguracja elementów                   | Element podstawowy z kompletną obudową          |
| Model                                    | Inne                                            |
| Sposób działania                         | Przycisk wahadłowy                              |
| Wersja zbliżeniowa/bezdotykowa           | Nie                                             |
| Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 1                                               |
| Napięcie znamionowe                      | 250 [V]                                         |
| Prąd znamionowy                          | 10 [A]                                          |
| Z podświetleniem                         | Nie                                             |
| Sposób montażu                           | Montaż podtynkowy                               |
| Sposób mocowania                         | Montaż pazurkowy /-śrubowy                      |
| Materiał                                 | Tworzywo sztuczne                               |
| Gatunek materiału                        | Tworzywo termoplastyczne                        |
| Model antybakteryjny                     | Nie                                             |
| Wykończenie powierzchni                  | Błyszczący                                      |
| Kolor                                    | Biały                                           |
| Numer RAL (zbliżony)                     | 9003                                            |
| Miejsce na etykietę/oznaczenie           | Nie                                             |
| Stopień ochrony (IP)                     | IP20                                            |
| Szerokość osprzętu                       | 71 [mm]                                         |
| Wysokość osprzętu                        | 71 [mm]                                         |
| Głębokość osprzętu                       | 39 [mm]                                         |
| Min. głębokość puszkii montażowej        | 60 [mm]                                         |

## Informacje o opakowaniu

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Jednostka opakowania       | Pudełko |
| Ilość jednostek zamówienia | 10      |
| Długość                    | 0,71    |
| Szerokość                  | 0,71    |
| Wysokość                   | 0,21    |

## Informacje cenowe

|                 |      |
|-----------------|------|
| Cena katalogowa | 61,2 |
|-----------------|------|

## Załączniki

|                           |                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Karta danych produktowych | <a href="https://etim-mapper.com/product-card/pdf/f3FY1oaL0GkFaryWDBIIDz3XICL3cb1B/lang/pl">https://etim-mapper.com/product-card/pdf/f3FY1oaL0GkFaryWDBIIDz3XICL3cb1B/lang/pl</a>                         |
| Główne zdjęcie produktu   | <a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/impresja/modul/biala/lp-2y_m_00.jpg">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/impresja/modul/biala/lp-2y_m_00.jpg</a> |