



Opis ETIM

| | |
|--|--|
| Klasa | Łącznik instalacyjny (EC001590) |
| Grupa | Elementy instalacyjne i podłączeniowe (EG000013) |
| Układ połączeń | Łącznik 1-biegunowy |
| Sposób działania | Przycisk wahadłowy |
| Konfiguracja elementów | Element podstawowy z kompletną obudową |
| Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 1 |
| Sposób montażu | Montaż natynkowy |
| Sposób mocowania | Mocowanie śrubowe |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
| Bezhalogenowe | Tak |
| Model antybakteryjny | Nie |
| Zabezpieczenie powierzchni | Inne |
| Wykończenie powierzchni | Błyszczący |
| Kolor | Inne |
| Stopień ochrony (IP) | IP44 |
| Napięcie znamionowe | 250 [V] |
| Prąd znamionowy | 10 [A] |
| Przełącznik ogrzewania | Nie |
| Przełącznik pralkowy | Nie |
| Szerokość osprzętu | 60 [mm] |
| Wysokość osprzętu | 70 [mm] |
| Głębokość osprzętu | 48 [mm] |

Informacje o opakowaniu

| | |
|----------------------|---------|
| Jednostka opakowania | Pudełko |
|----------------------|---------|

| | |
|----------------------------|-----|
| Ilość jednostek zamówienia | 10 |
| Długość | 0,7 |
| Szerokość | 0,6 |

Informacje cenowe

| | |
|-----------------|------|
| Cena katalogowa | 16,3 |
|-----------------|------|

Załączniki

| | |
|---------------------------|---|
| Karta danych produktowych | https://etim-mapper.com/product-card/pdf/9oEmEfGtL6NUDI5hztIac5EV4liFUwPB/lang/pl |
| Główne zdjęcie produktu | https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/natynk/fala/Inh-1h_71_21.jpg |