



## Opis ETIM

Klasa	Łącznik instalacyjny (EC001590)
Grupa	Elementy instalacyjne i połączeniowe (EG000013)
Układ połączeń	Inne
Sposób działania	Przycisk wahadłowy
Konfiguracja elementów	Element podstawowy z kompletną obudową
Liczba modułów (dla systemów modułowych)	1
Przycisk	Nie
Liczba dźwigni	2
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Sposób mocowania	Montaż pazurkowy /-śrubowy
Z płytą montażową	Nie
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe	Tak
Model antybakteryjny	Nie
Kolor	Inne
Numer RAL (zbliżony)	7031
Miejsce na oznaczenie	Nie
Podświetlenie	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP20
Napięcie znamionowe	250 [V]
Prąd znamionowy	10 [A]
Prąd łączeniowy do świetlówek	10 [AX]
Przełącznik ogrzewania	Nie
Przełącznik pralkowy	Nie
Szerokość osprzętu	75 [mm]

Wysokość osprzętu	75 [mm]
Głębokość osprzętu	34 [mm]
Głębokość wbudowania	21 [mm]
Min. głębokość puszkii montażowej	60 [mm]

## Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Pudełko
Ilość jednostek zamówienia	10
Długość	0,75
Szerokość	0,75
Wysokość	0,21

## Informacje cenowe

Cena katalogowa	41,2
-----------------	------

## Załączniki

Karta danych produktowych	<a href="https://etim-mapper.com/product-card/pdf/ZI9kcyXoCHMPPz12cMJk4xvUswCkViKP/lang/pl">https://etim-mapper.com/product-card/pdf/ZI9kcyXoCHMPPz12cMJk4xvUswCkViKP/lang/pl</a>
Główne zdjęcie produktu	<a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/szafir/szary_mat/lp-9zs_m_70.jpg">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/szafir/szary_mat/lp-9zs_m_70.jpg</a>