



## Opis ETIM

Klasa	Gniazdo (EC000125)
Grupa	Elementy instalacyjne i połączeniowe (EG000013)
Model	Gniazdo uniwersalne (dla wielu standardów)
Z lampką sygnalizacyjną	Nie
Liczba modułów (dla systemów modułowych)	1
Liczba gniazd z przełącznikiem	0
Kolor	Czarny
Numer RAL (zbliżony)	9005
Model zamykany	Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki	Nie
Z oświetleniem funkcyjnym	Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym	Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym	Tak
Z bezpiecznikiem miniaturowym	Nie
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Sposób mocowania	Montaż pazurkowy /-śrubowy
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe	Tak
Zabezpieczenie powierzchni	Lakierowanie
Wykończenie powierzchni	Matowy
Model antybakteryjny	Nie
Z przełącznikiem wł./wył.	Nie
Prąd znamionowy	16 [A]
Napięcie znamionowe	250 [V]
Szerokość osprzętu	71 [mm]

Wysokość osprzętu	71 [mm]
Głębokość osprzętu	40 [mm]
Min. głębokość puszkii montażowej	60 [mm]
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth	Nie

## Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Pudełko
Ilość jednostek zamówienia	4
Długość	0,71
Szerokość	0,71
Wysokość	0,27

## Informacje cenowe

Cena katalogowa	31
-----------------	----

## Załączniki

Zatwierdzenie/certyfikat	<a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/as/czarny/gp-1gsp_m_33.jpg">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/as/czarny/gp-1gsp_m_33.jpg</a>
Karta danych produktowych	<a href="https://etim-mapper.com/product-card/pdf/Db8WLSnNoIGhPuZvT98cVYY1rjCNL3sG/lang/pl">https://etim-mapper.com/product-card/pdf/Db8WLSnNoIGhPuZvT98cVYY1rjCNL3sG/lang/pl</a>
Główne zdjęcie produktu	<a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/as/czarny/gp-1gsp_m_33.jpg">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/as/czarny/gp-1gsp_m_33.jpg</a>