



## Opis ETIM

Klasa	Gniazdo (EC000125)
Grupa	Elementy instalacyjne i połączeniowe (EG000013)
Model	Gniazdo uniwersalne (dla wielu standardów)
Z lampką sygnalizacyjną	Nie
Liczba modułów (dla systemów modułowych)	1
Z pokrywą uchylną	Nie
Kolor	Czarny
Numer RAL (zbliżony)	9005
Przezroczysty	Nie
Model zamykany	Nie
Z oświetleniem funkcyjnym	Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym	Nie
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Sposób mocowania	Montaż pazurkowy /-śrubowy
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe	Tak
Zabezpieczenie powierzchni	Lakierowanie
Wykończenie powierzchni	Matowy
Model antybakteryjny	Nie
Prąd znamionowy	16 [A]
Napięcie znamionowe	250 [V]
Stopień ochrony (IP)	IP20
Szerokość osprzętu	84 [mm]
Wysokość osprzętu	90 [mm]
Głębokość osprzętu	45 [mm]

Min. głębokość puszki montażowej	60 [mm]
----------------------------------	---------

## Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Pudełko
Ilość jednostek zamówienia	5
Długość	0,9
Szerokość	0,84
Wysokość	0,23

## Informacje cenowe

Cena katalogowa	34
-----------------	----

## Załączniki

Zatwierdzenie/certyfikat	<a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/as/czarny/gp-2gc_33.jpg">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/as/czarny/gp-2gc_33.jpg</a>
Karta danych produktowych	<a href="https://etim-mapper.com/product-card/pdf/P6GNZZs7MxlgwEbSMwaU03Kjwfsxval0/lang/pl">https://etim-mapper.com/product-card/pdf/P6GNZZs7MxlgwEbSMwaU03Kjwfsxval0/lang/pl</a>
Główne zdjęcie produktu	<a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/as/czarny/gp-2gc_33.jpg">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/as/czarny/gp-2gc_33.jpg</a>