

# WLD+40008\_DALI\_DT8

SYSTEM SHIFT DALI DT8 - LINE S OPRAWA LINIOWA 304X23X42MM 8W 100ST CZARNY DALI 5 LAT GW.



|                     |                         |                   |             |
|---------------------|-------------------------|-------------------|-------------|
| Moc                 | <b>15 W</b>             | Napięcie          | <b>48 V</b> |
| Temperatura barwowa | <b>3000/4000/6000 K</b> | Barwa światła     | <b>CCT</b>  |
| Kąt rozsyłu światła | <b>100 °</b>            | Klasa szczelności | <b>IP20</b> |

## Dane techniczne

## Dane logistyczne

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Kod                         | WLD+40008_DALI_DT8  |
| Moc                         | 15 W                |
| Prąd                        | 300 mA              |
| Napięcie                    | 48 V                |
| Zużycie energii             | 15 kWh/1000h        |
| Częstotliwość               | DC Hz               |
| Klasa ochrony PP            | III                 |
| Producent zasilacza         | BOKE                |
| Współczynnik mocy           | 1                   |
| Strumień świetlny użytkowy* | 1500 lm (360°)      |
| Strumień świetlny           | 750 lm (360°)       |
| Skuteczność świetlna        | 50 lm/W             |
| Temperatura barwowa         | 3000/4000/6000 K    |
| Barwa światła               | CCT                 |
| Kąt rozsyłu światła         | 100 °               |
| RA                          | 90                  |
| Zawiera źródło              | tak                 |
| Jednolitość barw SDCM max   | 5                   |
| Możliwość ściemniania       | DALI                |
| Zakres temperatur pracy     | -20 DO +40 °        |
| Gwarancja                   | 5 lat               |
| Trwałość                    | 50000 h             |
| Liczba cykli (włącz/wyłącz) | 25000               |
| Materiał obudowy            | aluminium           |
| Klasa szczelności           | IP20                |
| Kolor                       | Biały               |
| Wymiary (AxBxC)             | 602x23x42 mm        |
| Do użytku                   | WEW                 |
| Sposób montażu              | na szynoprzewód 48V |
| Made in                     | PRC                 |
| Inne                        | DT8 ,               |

\*dotyczy zastosowanego źródła LED

## Dokumenty powiązane



 Deklaracja zgodności