




24V • COB • 5W • IP20

3000 K (PA049035)
4000 K (PA049042)
6000 K (PA049059)



Produkty uzupełniające / Complementary products

Zasilacz modułowy Blue 24 V, 30 W
 Modular power supply Blue 24 V, 30 W

art. no. PB043835

Pilot do taśm jednokolorowych
 Remote controller for SC LED strips

art. no. PD027224

Sterownik do taśm jednokolorowych
 SC LED strips controller

art. no. PD027279
Dane produktu / Product data

	Kod produktu Product code	PA049035	PA049042	PA049059
	EAN	5908293949035	5908293949042	5908293949059

Parametry elektryczna / Electrical parameters

	Napięcie DC DC Voltage	24 V DC
	Moc / Power	5 W/m
	Prąd / Current	max 0,21 A/m

Parametry świetlne / Light parameters

	Skuteczność świetlna Luminous efficacy	110 lm/W	125 lm/W	120 lm/W
	Strumień świetlny Luminous flux	550 lm/m	625 lm/m	600 lm/m
	Temperatura barwowa Color temperature	3000 K (+/- 150K)	4000 K (+/-250K)	6000 K (+/-300K)
	Spójność barwy Standard Deviation of Color Matching	3		
	Wskaźnik oddawania barw Colour Rendering Index	>90		

Konstrukcja/LED / Constructions/LED

	Typ Type	COB
	Diod/m LEDs/m	320 × COB/m
	Sekcja cięcia Cutting section	XX mm

Parametry fizyczne / Physical parameters

	Długość rolki Roll length	5 m
	Szerokość Width	8 mm
	Kąt świecenia Beam angle	180°
	Stopień ochrony Ingress Protection	IP20

Trwałość/Warunki / Durability/Conditions

	PCB	2 Oz
	Żywotność Lifespan	50000 h
	Temp. pracy Work temp.	-20°C - +45°C