



24V • COB • 5W • IP67

3000 K (PA049165)

4000 K (PA049172)

6000 K (PA049189)



Produkty uzupełniające / Complementary products

Zasilacz modułowy Blue 24 V, 200 W
 Modular power supply Blue 24 V, 200 W

art. no. PB039241

Pilot do taśm jednokolorowych
 Remote controller for SC LED strips

art. no. PD027224

Sterownik do taśm jednokolorowych
 SC LED strips controller

art. no. PD027279
Dane produktu / Product data

Kod produktu Product code	PA049165	PA049172	PA049189
EAN	5908293949165	5908293949172	5908293949189

Parametry elektryczna / Electrical parameters

Napięcie DC DC Voltage	24 V DC
Moc / Power	5 W/m
Prąd / Current	max 0,21 A/m

Parametry świetlne / Light parameters

Skuteczność świetlna Luminous efficacy	70 lm/W	70 lm/W	70 lm/W
Strumień świetlny Luminous flux	350 lm/m	350 lm/m	350 lm/m
Temperatura barwowa Color temperature	3000 K (+/- 150K)	4000 K (+/-250K)	6000 K (+/-250K)
Spójność barwy Standard Deviation of Color Matching	3		
Wskaźnik oddawania barw Colour Rendering Index	>90		

Konstrukcja/LED / Constructions/LED

Typ Type	COB
Diod/m LEDs/m	480 × COB/m
Sekcja cięcia Cutting section	50 mm

Parametry fizyczne / Physical parameters

Długość rolki Roll length	5 m
Szerokość Width	10 mm
Kąt świecenia Beam angle	180°
Stopień ochrony Ingress Protection	IP67

Trwałość/Warunki / Durability/Conditions

PCB	2 Oz
Żywotność Lifespan	50000 h
Temp. pracy Work temp.	-20°C - +45°C