

## Rura osłonowa gładka przepustowa z kielichem - ROS-Zł-M (RHDPE)



Ochrona kabli w wykopach otwartych

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Charakterystyka:                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rura gładka, sztywna, zakończona kielichem</li> </ul>                                                                                                                                                                                           |
| Materiał:                                                                                         | HDPE                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Odporność na ściskanie:                                                                           | 250N, 450N, 750N, 1250N                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Zakres temperatur:                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>-30°C ÷ 90°C</li> <li>0°C ÷ 50°C</li> </ul>                                                                                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>magazynowanie, eksploatacja</li> <li>instalacja</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dokumenty odniesienia:                                                                            | Krajowa Ocena Techniczna                                                                                                                                                                                                                                                               |
| UWAGI:                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Możliwość wykonania rury w innym kolorze</li> <li>Możliwość wykonania rury o innych parametrach wytrzymałościowych</li> <li>Możliwość wykonania rury odpornej na promieniowanie UV</li> <li>Możliwość wykonania rury w rozmiarze 140</li> </ul> |

| D/d [mm] | Symbol           | D/d [mm] | e [mm] | Odporność na ściskanie | indeks | Ilość szt. w opak. |
|----------|------------------|----------|--------|------------------------|--------|--------------------|
| 110      | ROS-Zł-M 110/3,7 | 110      | 3,7    | 250N                   | 11181  | 50                 |
|          | ROS-Zł-M 110/5   |          | 5      | 450N                   | 11182* |                    |
|          | ROS-Zł-M 110/6,3 |          | 6,3    | 750N                   | 11184* |                    |
|          | ROS-Zł-M 110/10  |          | 10     | 1250N                  | 11847* |                    |
| 125      | ROS-Zł-M 125/7,1 | 125      | 7,1    | 1250N                  | 12475* | 40                 |
| 160      | ROS-Zł-M 160/9,1 | 160      | 9,1    | 1250N                  | 11822* | 35                 |

\*produkt na zamówienie przy spełnionym minimum produkcyjnym