



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



## ZI-100-24V

Zasilacz impulsowy 100W Uwe 185-265V AC, Uwy 24V DC

Index: ZI-100-24V

Zasilacz impulsowy.  
Napięcie wyjściowe 24 V.  
Moc 100 W.

Zasilacz impulsowy służy do zasilania urządzeń elektrycznych i elektronicznych, które wymagają stabilnego, filtrowanego napięcia zasilającego niezależnego od zmian napięcia sieci.



5 908312 599746

## FUNKCJE I DZIAŁANIE

### OPIS

#### Zabezpieczenia

- zwarciove - w przypadku przeciążenia lub zwarcia następuje automatyczne odłączenie napięcia wyjściowego. Zasilacz cyklicznie próbuje załączyć zasilanie i w momencie ustąpienia przyczyny zadziałania zabezpieczenia przywrócone zostaje znamionowe napięcie zasilania;
- nadnapięciowe - odcięcie napięcia wyjściowego. Powrót do normalnej pracy możliwy jest po wyłączeniu i ponownym włączeniu zasilania;
- termiczne - odcięcie napięcia wyjściowego. Gdy temperatura obniży się do bezpiecznej wartości napięcie wyjściowe zostanie przywrócone.

#### Wykonania

| Typ       | Napięcie wyjścia | Prąd  |
|-----------|------------------|-------|
| ZI-100-12 | 12V DC           | 8,3A  |
| ZI-100-24 | 24V DC           | 4,15A |



[Obejrzyj film na YouTube](#)

Błąd 153

Błąd konfiguracji odtwarzacza



## DANE TECHNICZNE

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Napięcie wyjściowe 1                        | 21,6-28 V |
| Maksymalny prąd wyjściowy 1                 | 4,15 A    |
| Zakres nastawy napięcia wyjściowego         | Tak       |
| Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 1   | 24 V      |
| Odporność na zwarcie                        | Tak       |
| Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz | 180-264 V |
| Stabilizowane napięcie wyjściowe            | Tak       |
| Moc wyjściowa                               | 100 W     |
| Stabilizowany                               | Tak       |
| Możliwość montażu na szynie                 | Tak       |
| Możliwość montażu na ścianie                | Nie       |
| Wersja modułowa                             | Tak       |
| Szerokość wyrażona liczbą modułów           | 6         |
| Szerokość                                   | 100 mm    |
| Do układów bezpieczeństwa                   | Nie       |

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Rodzaj napięcia zasilającego                | AC                 |
| Rodzaj połączenia elektrycznego             | Połączenie śrubowe |
| Stopień ochrony (IP)                        | IP20               |
| Wartość znamionowa prądu wyjściowego 1      | 4,15 A             |
| Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz | 180-264 V          |
| Wysokość                                    | 90 mm              |
| Głębokość                                   | 65 mm              |
| Nadaje się do montażu na szynie montażowej  | Tak                |

Instrukcja

Deklaracja CE