

WLD+40004_CCT_2F

SYSTEM SHIFT CCT- SPOT S OPRAWA KIERUNKOWA 35X80X120MM 6W 24ST CZARNY CCT SWITCH 5 LAT GW. 2F



Moc **6 W**
Temperatura barwowa **2700/3300/4000 K**
Kąt rozsyłu światła **24 °**

Napięcie **48 V**
Barwa światła **CCT**
Klasa szczelności **IP20**

Dane techniczne

Dane logistyczne

Kod	WLD+40004_CCT_2F
Moc	6 W
Prąd	115 mA
Napięcie	48 V
Zużycie energii	6 kWh/1000h
Częstotliwość	DC Hz
Klasa ochrony PP	III
Współczynnik mocy	1
Strumień świetlny użytkowy*	555 lm (360°)
Strumień świetlny	370 lm (360°)
Skuteczność świetlna	93 lm/W
Światłość	1050 cd
Temperatura barwowa	2700/3300/4000 K
Barwa światła	CCT
Kąt rozsyłu światła	24 °
RA	90
Zawiera źródło	tak
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20 DO +40 °
Gwarancja	5 lat
Trwałość	50000 h
Liczba cykli (włącz/wyłącz)	25000
Materiał obudowy	aluminium
Klasa szczelności	IP20
Kolor	Czarny
Wymiary (AxBxC)	35x80x120 mm
Do użytku	WEW
Sposób montażu	na szynoprzewód 48V
Made in	PRC
Inne	CCT ,

*dotyczy zastosowanego źródła LED

Dokumenty powiązane



 Deklaracja zgodności