


WLD+40091_CCT



Leistung	20 W
Farbtemperatur	2700/3300/4000 K
Ausstrahlungswinkel	24 °

Nennspannung	48 V
Lichtfarbe	CCT
Schutzart (IP)	IP20

Technische Daten

Dane logistyczne

Produktidentifikator	WLD+40091_CCT
Leistung	20 W
Nennstrom	417 mA
Nennspannung	48 V
Energieeffizienzklasse	F
Energieverbrauch	20 kWh/1000h
Frequenz	DC Hz
Schutzklasse	III
Leistungsfaktor	1
Lichtstrom*	2100 lm (360°)
Lichtstrom	1300 lm (360°)
Lampenlichtausbeute	105 lm/W
Lichtstärke	8500 cd
Farbtemperatur	2700/3300/4000 K
Lichtfarbe	CCT
Ausstrahlungswinkel	24 °
RA	90
Enthält die Quelle	tak
Gleichmäßigkeit der Farben	5
SDCM max	
Dimmbar	Nein
Arbeitstemperaturbereich	-20 bis +40 °
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer des Produkts	50000 h
(On/Off)	25000
Werkstoff des Gehäuses	aluminum
Schutzart (IP)	IP20
Farbe	Czarny
Maß (AxBxC)	65x140 mm
Zur Verwendung	Innen
Montageart	na szynoprzewód 48V
Hergestellt in	PRC
Andere	CCT

Opakowanie zbiorcze 30 szt.

*gilt für die verwendete LED-Quelle