


WLD+40091_CCT

SYSTEM SHIFT CCT- SPOT L OPRAWA KIERUNKOWA 65X140MM 20W 24ST CZARNY CCT SWITCH 5 LAT GW.



Moc	20 W
Temperatura barwowa	2700/3300/4000 K
Kąt rozsyłu światła	24 °

Napięcie	48 V
Barwa światła	CCT
Klasa szczelności	IP20

Dane techniczne

Dane logistyczne

Kod	WLD+40091_CCT
Moc	20 W
Prąd	417 mA
Napięcie	48 V
Klasa energetyczna	F
Zużycie energii	20 kWh/1000h
Częstotliwość	DC Hz
Klasa ochrony PP	III
Współczynnik mocy	1
Strumień świetlny użytkowy*	2100 lm (360°)
Strumień świetlny	1300 lm (360°)
Skuteczność świetlna	105 lm/W
Światłość	8500 cd
Temperatura barwowa	2700/3300/4000 K
Barwa światła	CCT
Kąt rozsyłu światła	24 °
RA	90
Zawiera źródło	tak
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20 DO +40 °
Gwarancja	5 lat
Trwałość	50000 h
Liczba cykli (włącz/wyłącz)	25000
Materiał obudowy	aluminium
Klasa szczelności	IP20
Kolor	Czarny
Wymiary (AxBxC)	65x140 mm
Do użytku	WEW
Sposób montażu	na szynoprzewód 48V
Made in	PRC
Inne	CCT ,

Opakowanie zbiorcze 30 szt.

*dotyczy zastosowanego źródła LED