

WLD+40011_CCT_2F

SYSTEM SHIFT CCT- GRID S OPRAWA LINIOWA 220X23X42 12W 35ST CZARNY CCT SWITCH 5 LAT GW 2 OBW



Moc	12 W
Temperatura barwowa	2700/3300/4000 K
Kąt rozsyłu światła	35 °
Klasa szczelności	IP20

Napięcie	48 V
Barwa światła	CCT
UGR	<19

Dane techniczne

Dane logistyczne

Kod	WLD+40011_CCT_2F
Moc	12 W
Prąd	263 mA
Napięcie	48 V
Zużycie energii	12 kWh/1000h
Częstotliwość	DC Hz
Klasa ochrony PP	III
Współczynnik mocy	1
Strumień świetlny użytkowy*	1200 lm (360°)
Strumień świetlny	820 lm (360°)
Skuteczność świetlna	100 lm/W
Światłość	2580 cd
Temperatura barwowa	2700/3300/4000 K
Barwa światła	CCT
Kąt rozsyłu światła	35 °
UGR	<19
RA	90
Zawiera źródło	tak
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20 DO +40 °
Gwarancja	5 lat
Trwałość	50000 h
Liczba cykli (włącz/wyłącz)	25000
Materiał obudowy	aluminium
Klasa szczelności	IP20
Kolor	Czarny
Wymiary (AxBxC)	220x23x42 mm
Do użytku	WEW
Sposób montażu	na szynoprzewód 48V
Made in	PRC
Inne	2F ,
Numer katalogowy	WLD+40011_CCT_2F ,

*dotyczy zastosowanego źródła LED

Dokumenty powiązane

 Deklaracja zgodności